

升降平稳的液压装卸平台制作

产品名称	升降平稳的液压装卸平台制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

升降平稳的液压装卸平台制作

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定登车桥，液压装卸平台

液压装卸平台是全液压驱动，操作方便运转牢靠，唇板与平台采用整长轴衔接，强度高、牢靠好，采用出口密封件，保证液压零碎具有的密封功能，物流现场液压装卸平台是非常适用的方案之一，液压装卸平台相当于一个移动的钢结斜坡，叉车同样能直接驶入卡车车厢内部进行批量装卸作业，采用出口全体模块式液压站，密封性好，运用寿命长，高强度“U”形梁设计能保证其高负载长工夫运转不变形，采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑功能两侧设防轧脚裙板，避免脚趾伸入平台形成不测损伤，5kw，要求基坑设备尺度：2600x1860x510mm，液压装卸平台负载比拟大，标准载分量是8吨，10吨，12吨。

液压装卸平台操作规程：

- 1、装卸平台电源接通指示灯亮，电源为AC380V三相五线，升降控制部分电源为DC24V。
- 2、装卸平台控制操作为自保式，各楼层进出口均设置操作按钮盒（绿色按钮有1.2.3，代表停靠层，各楼层网门关闭后按下绿色停层按钮，升降平台启动上下运行到当层），升降平台到达高或低位时通过限位开关断电，此时可以手动打开进出口网门。
- 3、装卸平台升降运行时如若发生紧急情况可按下红色急停按钮（紧急停止）。
- 4、装卸平台两侧护栏切勿倚靠重物，导致护栏损坏影响使用。

- 5、装卸平台运行过程中严禁停放不带刹车的手推搬运车，运载货物时必须确保货物堆放稳定，严禁超出平台。
- 6、电源指示灯亮，按上升绿色按钮，电机转动而升降台不上升，这可能是三相电源接反后电机反转，只需电源纠正即可。
- 7、装卸平台运行时平台上禁止人员随货上下。
- 8、装卸平台严禁超载运行。

液压装卸平台电机的日常维护与使用：

- 1、装卸平台电机严禁接错电源，看准是380v或220v电压。
- 2、做好日常清洁工作，及时清理电机上的灰尘和杂物。
- 3、避免潮湿，尤其是存放过程中应避免潮湿，应存放在阴凉、干燥处，工作中避免雨雪天气。
- 4、严禁超载，超载会增加电机的负担，严重时会造成电机烧坏。
- 5、电机上的电磁阀不要随意调节，电磁阀在出厂前都是预先调节好的，随意调节后容易造成内部压力变大或变小，严重时缩短电机使用寿命。
- 6、电机在炎热环境下工作注意散热。

液压装卸平台主要是通过液压油的压力传动从而实现升降的功能,它的剪叉机械结构,使装卸平台起升有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,安全更保障。液压装卸平台广泛适用于汽车、集装箱、模具制造,木材加工,化工灌装等各类工业企业及生产流水线,满足不同作业高度的装卸需求,同时可配装各类台面形式(如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩),配合各种控制方式(分动、联动、防爆),具有升降平稳准确、频繁启动、载重量大等特点,有效解决工业企业中各类升降作业难点,使生产作业轻松自如。