

288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价

产品名称	288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价288芯四网合一ODF光纤配线柜现货特价

产品别名：三网合一ODF，光纤配线架，ODF配线架,三网合一光纤配线架,ODF机柜,三合一光纤配线柜

弘福通信主营产品：ODF光纤配线架、光纤总配线架MODF，分路器箱、ODF单元箱、三网合一ODF配线架、三网合一网络箱、光纤配线架、总配线架、三网合一箱、四网合一箱、三网合一机柜、网络机柜、光缆终端盒、光缆交接箱、光纤跳线、尾纤、和相关配件等。

运用条件：1.作业温度：-5 40 相对湿度：90%(30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 703.光电功用:刺进损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿数>1000次4.电气功用:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能接受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧表象

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。