

## C型伸缩缝防水橡胶条更换

产品名称	C型伸缩缝防水橡胶条更换
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:伸缩缝胶条 规格:300X6mm 型号:C型伸缩缝
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

C型伸缩缝防水橡胶条更换方法：

破损的伸缩缝在不断伸缩的过程中，会渐渐的被完全破坏，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在规定时间内解决的。其他位置伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。同时雨水的冲刷也会对梁体造成一定的损伤。所以全桥伸缩缝已经损坏的胶条，即将在雨季来临之前全部进行更换。

C型伸缩缝防水橡胶条用途：

C型伸缩缝防水橡胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，C型伸缩缝防水橡胶条规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。C型伸缩缝防水橡胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

C型伸缩缝防水橡胶条施工控制：

对于公路C型伸缩缝防水橡胶条安装时,对于施工操作人员是工程质量的直接责任者，故对施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，确保操作过程中的质量要求C型伸缩缝防水橡胶条。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量

控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行C型伸缩缝防水橡胶条质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

C型伸缩缝防水橡胶条安装方法：

- 1、对于已经损坏或老化的C型伸缩缝防水橡胶条，全部更换为新的防水C型伸缩缝防水橡胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高C型伸缩缝防水橡胶条的使用寿命。
- 2、经过养生、（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装C型伸缩缝防水橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性
- 3、C型伸缩缝防水橡胶条的安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将胶条伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动胶条顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入。
- 4、可以在每日低气温时安装为了方便安装C型伸缩缝防水橡胶条，安装时型钢间隙的确定既与安装时温度有关，同时又需与桥梁实际伸缩量和设计伸缩量的实际差值有关！