

光分路器箱专业售后服务

产品名称	光分路器箱专业售后服务
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光分路器箱专业售后服务

对于未来几年光纤光缆市场的需求，富通集团董事、常务总裁华文在会上也进行了分析。他表示，超大宽带接入网、超大容量城域网、超高速率干线网都将是光纤光缆市场新的需求增长点。5G的超密集组网，意味着将会有超密集的基站以及分布式天线的部署，对于5G基站的数量将是4G两倍以上、5G光缆用量也将是4G的两倍以上的观光分路器箱点他表示认同。同时他认为光分路器箱，中广移动在5G上的布局，也将进一步拉动光纤光缆市场的需求。光分路器箱值得一提的是，随着互联网的更加普及，以及云计算、大数据等业务的兴起，数据中心网络的重要性日渐提升。目前，我国的电信运营商正在大力推进网络架构重构，向DC为核心的组网模式演进。华文说，以DC为核心的组网模式将进一步拉动光纤光缆市场的需求，同时100G以及400G的建设也将给行业带来新的市场空间。他预测，2018年，我国光纤总需求量将超过3.2亿芯公里。

产品名称【ProductName】光分路器箱 产品用途【Product usage】光分路器箱安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。 产品结构【Product mix】光分路器箱结构主要由箱体、内部塑料工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：分纤型、分光型

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：YJ-ODB-（1分8芯光分路器箱 1分16芯分路器箱
1分32芯光纤分配箱 1分64芯分线箱）

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：SMC复合材质、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：抱杆式、镶嵌式、壁挂式、室外、室内

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

光分路器箱（8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、46芯、64芯、）光分路器箱生产厂家

、光分网络箱价格单价、光纤分光箱资料介绍：

产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平： 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻： 2×10^2 M 500V

四、结构特点：

1、箱体全封闭式结构，外形美观。

- 2、箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。
- 3、具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。
- 4、采用插片式光分路器，配置更灵活自由。
- 5、光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。
- 6、插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。
- 7、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

五、技术条件：

1、环境要求

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度： 85% (+30)

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2、主要技术指标 插入损耗： 0.2dB UPC回波损耗： 50dB APC回波损耗： 60dB 插拔
耐久性寿命： > 1000次3、防雷技术指标箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M
/500V（直流电）；IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无飞弧；U 3000V

六、使用方法：1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，
并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上
的“接地压板”

一产品简介:YJ-12, 16, 24, 32, 36芯48芯分纤箱, 适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等,

产品由优质工程塑料注塑成型, 大能容纳安装36芯皮线光缆, 具有防紫外线冲击防水等功能,

有2根光缆入口和2根光缆出口, 可壁挂和抱杆安装。籀式条件下使用.二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,

下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,

具有很强的互换性和通用性.

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C2:

环境湿度: : 95% (+40 ° C)

3:大气压力 : 70Kpa~106Kpa4:

光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC

8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿, 无飞弧。 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V

室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室外型箱体采用德国进口箱体（防护等级1P66），**的工艺水准；

2、可提供需12、24、48、72个光终端点，并可实现光缆的直通和盘储；

3、接续模块可抽出到箱体外操作，简单，方便；4、卡接式安装FC、SC两种适配器；

5、确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm；

6、有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；7、可挂墙或挂杆安装。

a、主要技术指标：

b、工作环境：光纤配线箱不适合露天使用，如需使用，应采取保护措施

c、环境温度：-40 ~ +60

d、相对湿度：95%（+40）

e、大气压力：70kPa ~ 106kPa

f、工作波长：850nm 1310nm 1550nm

g、光纤连接器损耗（含插入、互换、重复）：0.5dB

h、光纤连接器回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

i、光纤连接器插拔寿命：> 1000次

j、绝缘电阻：> 2x10⁴（测试电压为500VDC）

k、抗电强度：> 3000VDC/1min不击穿、无飞弧。

宁波远捷通信设备有限公司是中国早从事光缆生产的高科技企业，自创建以来，一直以品

质卓越、服务完善、技术等独特优势赢得了用户好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验，由原料入库到成品出厂，我们建立了一套**的品质管理系统。在整个生产过程中，我们会对每一个生产步骤进行质量检验，以确出厂的产品品质符合优质标准。

20年来，在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆，市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等领域，并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。