

# 圣阳铅酸免维护电池12V9AH 实时报价 现货供应

产品名称	圣阳铅酸免维护电池12V9AH 实时报价 现货供应
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 规格:12V9AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

产品特征1.容量范围（C20）：3.

h—250Ah（25）2.电压等级：12V 3.自放电小：2%/月（25）4.良好的高率放电性能 5.设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25）6.密封反应效率：98% 7.工作温度范围宽：-15 ~ 45

结构特点 ?板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；

?电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)； ?端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

?紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

?安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

我公司会根据客户情况进行适当的培训和定期技术交流：

建立我公司和用户的直接技术交流制度。分析用户高发故障及使用难点，提出有针对性地解决方案。

工业电池的保养 一、每天的保养 1、蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。

2、每次的放电，不可超过电池总容量的80%。 二、每周的保养

1、检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。 2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，低于容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。 3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。 三、每月的保养

1、在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。 2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请专业人员加以检查。 四、每年的保养 1、蓄电池每年由专业人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。

2、对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。 五、一般注意事项

1、蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。 2、电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出。

3、如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

4、如发现电池单元需要更换，应由专业人员进行。 六、蓄电池的存放

1、蓄电池应存放在干燥，无霜的地方。 2、如果要使电池随时可投入使用，应按如下几点处理：每月进行一次补偿充电，充电电压为平均每个电池单元2.23伏。

请注意，存放时间太长会影响电池总体寿命。 电动汽车资源网从发改委获悉，《战略性新兴产业重点产

品和服务指导目录》2016版发布,其中涉及新能源汽车产品、充电、换电及加氢设施、生产测试设备。总共涉及战略性新兴产业5大领域8个产业(相关服务业单独列出)、40个重点方向下的174个子方向,近4000项细分产品和服务。