

# 带加强网型膨胀止水条价格

产品名称	带加强网型膨胀止水条价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	类型:橡胶止水条 型号:加强型 规格:30X30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

带加强网型膨胀止水条的常见问题：

与带加强网型膨胀止水条相触碰的混凝土面须整平，不可以有凸凹不平的状况。因带加强网型膨胀止水条比例比混凝土轻，带加强网型膨胀止水条安装时定位须坚固，避免胶条飘浮移位造成渗水。不可以先留缝后嵌条，应将带加强网型膨胀止水条定们坚固后内埋密实度不可外露。止水条不能在气体中远期外露，应放到干燥自然通风的库房中，防止强光照暴晒。

带加强网型膨胀止水条规格型号：

带加强网型膨胀止水条横截面各自有15×20、20×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种，可依据建筑工程设计必须生产加工生产制造不一样这种，带加强网型膨胀止水条在遇水或返潮之后造成2-3倍的膨胀形变，并填满接缝处的全部弧形表层、空化及空隙，另外造成极大的接触压力，完全避免水份渗水。

带加强网型膨胀止水条分类：

带加强网型膨胀止水条一般指的遇水膨胀止水条,带加强网型膨胀止水条分成下列几类：

A、腻子粉型遇水膨胀止水条,选用遇水膨胀原材料历经密室机,挤塑机生产加工成形的一种防水产品。

B、缓膨型止水条就是指国家标准止水条,也就是说GB18173.3-2014规范生产制造出去的止水条,GB18173.3-2002要求止水条遇水后其168小时的膨胀率不超其膨胀率的百分之六十。遇水能吸湿容积膨胀，挤密新老混凝土中间的间隙，产生隔水层的延展性胶体溶液。带加强网型膨胀止水条为处理桥梁工程施工或多层建筑混凝土浇筑间隙的渗水难题创造了新的路面。

带加强网型膨胀止水条

带加强网型膨胀止水条就是公司对于一般止水条抗抗拉强度太低的缺陷而用心研发,开发设计生产制造的新式防潮橡胶密封件.在一些大中型工程项目的垂直型施工现场,一般BW带加强网型膨胀止水条因为本身的作用力松弛,抗抗拉强度不足,非常容易产生破裂,达不到理想化的防潮目地.新式加金属丝网遇水膨胀止水条的出现,避免了这一状况的产生,带加强网型膨胀止水条在BW遇水膨胀止水条中添加一层钢丝网片或涤纶网,提升了止水条的总体抗抗拉强度,确保了工程施工质量.新式加金属丝网遇水膨胀止水条应用领域及标准与BW遇水膨胀止水条基本一致,更适用竖直或悬索面很大的施工现场。

带加强网型膨胀止水条的膨胀率：

带加强网型膨胀止水条的膨胀率众所周知工艺品型遇水膨胀止水条是一种遇水后，自主膨胀的防水涂料。可是应说到它遇水后怎么会自主膨胀，您将会就难以回应了。来详尽解读一下，止水条遇水后怎么会膨胀。人们来剖析一下它的关键成份。带加强网型膨胀止水条的原料：带加强网型膨胀止水条是由liu化橡胶为板材，并加上钠基膨润土、高吸水树脂、阻燃剂、增粘环氧树脂、防老剂等填充料混炼胶、挤压成型而成。决策止水条膨胀倍数的就是说钠基膨润土，由于钠基膨润土具备吸湿膨胀的作用。换句话说，带加强网型膨胀止水条的原料种钠基膨润土的份量决策了止水条的膨胀倍数。