

山东圣阳蓄电池SSP12-17 报价现货供应

产品名称	山东圣阳蓄电池SSP12-17 报价现货供应
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 规格:12V17AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

浮充使用时充电参数的设置

系列	型号	浮充电压	浮充电流	单格温度补偿系数
AGM系列	12V/6V	2.27 ~ 2.30V/cell	0.25C	-3mV/

循环使用时充电参数的设置

型号	均充电压	均充电流	12V/6V	2.35 ~ 2.40V/cell	-5mV/
放电电流与放电终止电压					
放电电流	I 1.0C	0.2C I 1C	0.01C I 0.2C	0.004C I 0.01C	I 0.004C
放电终止电压	1.6V/cell	1.7V/cell	1.8V/cell	1.85V/cell	1.9V/cell

保养周期

保养项目

月度保养

- 1.全面清洁，保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通；
- 2.检查壳体有无变形；
- 3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度；

季度保养

- 4.测量和记录电池组的总电压，充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。
- 1.重复月度保养的各项；
- 2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并及时调整；
- 3.检查连接部件是否松动，如有松动应紧固螺丝；

4.对电池进行均衡充电，充电时间24H。

年度保养

1.重复季度保养的各项；

2.检查安全阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安全阀；

3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验。

三年保养