

排烟管道工程 襄州区排烟管道 襄阳广源通风

产品名称	排烟管道工程 襄州区排烟管道 襄阳广源通风
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

(2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，襄州区排烟管道，只需搭设简易脚手架即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，排烟管道定制，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管

吊起时，吊点应牢固，排烟管道工程，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

通风管道之所以会出现翘曲变形，也就是因为其镁水泥处于自然养护条件之下，我们其实也就是要注意一下它的体积其实也就是一个连续发生膨胀的过程，就通风管道上的线膨胀率其实也就是会在0.1~0.2%，体积膨胀率也就是在1%，这样的变形也是要注意进行避免才可以。

通风工程是暖通空调工程、洁净工程、消防工程、环保工程中不行与或缺少的一个重要组成部分。通风工程的通风管道选用的原料有许多，但在通风工程中使用广的通风管道仍是选用白铁风管，在空调工程、通风排烟工程、恒温恒湿净化工程中使用广泛。

5、如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还要做好防腐措施，不能使用抽芯铆钉，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行

广源通风设备有限公司从事各种通风管道、空调管道、酒店通风排烟系统等通风管道的制作、安装、设计、工程。本公司生产的通风管道全部按客户要求，选用高质量型材，精心加工，出厂严格检验，上门安装

排烟管道工程-襄州区排烟管道-襄阳广源通风(查看)由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司(www.hbxtyf.com/) 位于襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前襄阳广源通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。襄阳广源通风取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。襄阳广源通风全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。