

金属丝网除沫器报价

产品名称	金属丝网除沫器报价
公司名称	河北惠泽蓝海环保科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:华莱 材质:不锈钢 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市桃城区育才南大街458号鸿泰东都国际花园小区1幢1单元10层1004室（注册地址）
联系电话	15369920152

产品详情

丝网除沫器：标准号：HG/T21618-1998 丝网除沫器，又名丝网除雾器、丝网捕沫器、除沫器。用于分离气体中夹带的液滴直径大于 $3-5\mu\text{m}$ 的雾沫。当带有雾沫的气体以一定的速度上升，通过格栅中间的过滤丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的雾沫进一步扩散及雾沫本身的重力沉降，使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，使得液滴越来越大，直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时，就被分离而下落。只要操作气速等条件选择得当，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到99%以上，可以达到完全去除雾沫的目的。

丝网除沫器适用于化工、石化、医药、轻工、环保等行业立式圆筒形设备使用的气液分离装置。

丝网除沫器结构型式：分为上装式和下装式2种。当人孔位置开设在除沫器的上面或虽无人孔有设备法兰时，选用上装式丝网除沫器；人孔位置开设在除沫器的下面，采用下装式丝网除沫器。上装和下装的区别，就除沫器本身而言，并没有什么区别，不同点在于上装和下装除沫器所需要的支撑件不同，下装式丝网除沫器的支撑件要比上装式使用材料多。

丝网除沫器网块的网层厚度分为100mm和150mm两种规格；架子高为50mm。总高含架子为150mm和200mm。通常采用的丝网除沫器的材质有不锈钢（304丝网除雾器、304L丝网除雾器、316丝网除雾器、316L丝网除雾器等）、PP丝网除雾器（聚丙烯丝网除雾器）、PTFE丝网除雾器（聚四氟乙烯丝网除雾器）、钛材丝网除雾器等。

丝网除沫器的结构：

丝网除沫器是由气液过滤网垫（由若干块网块拼合而成）和支承件两部分构成。网块是由若干层平铺（圈绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。丝网除沫器的支承件一般有：大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。支承件有容器设备制造厂制作。必要时，也可有丝网除沫器制作厂提供，但必须在订货时说明。丝网除沫器也可按用户需求制成：可拆卸式（镙柱定距杆）、波浪式、抽屉式等各种型式。滤网型式可《HT-2001丝网除沫器标准》或用户要求制作。例1：DN2

000mm，H=150mm，过滤网型式为SP型，材料为NS-80，格栅、支承件材料为316的上装式丝网除沫器，标记为：HG/T21618 丝网除沫器S2000-150 SP NS-80/316。 例2：DN4000mm，H=100mm，过滤网型式为DP型，材料为316L，格栅、支承件材料为304的下装式丝网除沫器，标记为：HG/T21618 丝网除沫器X4000-100 DP 316L/304。

丝网除沫器的特点：结构简单、重量轻；空隙率大、压力降小；接触表面积大、除沫效率高；安装、操作、维修方便；使用寿命长。

公司商铺产品展示工商档案安平县华莱金属丝网有限公司位于素有“中国丝网之乡”河北省安平县，公司前期是汽液过滤网和丝网除沫器的专业生产厂家，经过多年的努力和实践经验，为迎合光大市场需求，于2008年5月份成立安平县华莱金属丝网有限公司，为国内受严重污染的工业行业的环境治理贡献一份绵薄之力，我公司的针织过滤网工艺精良，破沫网（除沫器用网）的生产制造无论是在宽幅上面还是精密方面都取得了常规突破，针织滤网真正的达到了无油、无破洞、网孔均匀等技术指标，为满足丝网除沫器的生产需要和质量提升，我公司于2009年将针织网设备全部更新，现拥有针织网设备100余台，丝网除沫器是我们公司的主打产品，也是被安平县委县政府作为高新丝网技术产业的产品之一，我们的员工大部分是有实践经验的操作维修和安装人员，能为客户提供所需的罐体过滤的工程咨询和解决方案。随着京都议定书在中国的全面实施和全球性减污减排计划期限的即将到来，我们坚信（valor）华莱公司必将为中国的清洁发展机制做出一定的贡献，为客户提供更大的经济效益。我们真挚的希望与国内外新老客户在互惠互利、友好合作的基础上大力合作，建立良好的贸易关系，欢迎各界人士来本厂指导工作，共创美好未来！