

汕尾木托板材料供应一览表

产品名称	汕尾木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

汕尾木托板,汕尾木托板厂,汕尾木托板材料,桂林辉煌木业有限公司是具有热处理与专业设计、制作、销售出口为一体的木质包装的企业,我公司专业生产:各种规格的出口(内销)用木托盘,胶合板托盘、免熏蒸托盘、木托盘、熏蒸木托盘、办理熏蒸证书,符合美国和欧盟16国的进口商品包装材料要求,符合进口国(美国,澳大利亚,加拿大,巴西,日本,中国,韩国,欧洲等国家)的检验检疫标准。加工厂位于桂林市灵川县龙头岭经济开发区,依托桂林物流,交通发达,运输方便,服务全国企业,同时广西也是木材之乡,发挥我们就地取材的特点,产品物美价廉。公司本着以质量求生存、向管理要效益,客户至上、信誉为主的经营原则,以物美价廉;物以其用;精确制作,包装美观.望各界朋友建立良好的合作关系。

汕尾木托盘发霉的主要处理方式

- 1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。
- 2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。
- 3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。
- 4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好

，往往看到景观木发霉的到处都是。

5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。

6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

汕尾木托盘选择方法

首先，木托盘 如果用于频繁地运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量较大的托盘。这样的托盘一般是两面或四面方向进叉、日字或川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第二点， 如果用于在仓库货架上进行货物码码，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字结构的双面托盘木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

第三点， 如果木托盘一直放在地铺板上使用（托盘装载货物以后不再移动），可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘。

第四点，木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。