

LDPE/LLDPE抗拉性强拉伸膜

产品名称	LDPE/LLDPE抗拉性强拉伸膜
公司名称	青岛富友塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:LDPE+LLDPE 厚度:0.15~0.4 (mm) 适用范围:很广泛
公司地址	青岛胶州市胶东镇前店口村898号
联系电话	0532-83280167 13687617366

产品详情

材质	LDPE+LLDPE	厚度	0.15~0.4 (mm)
适用范围	很广泛		

采用进口树脂和先进的流衍薄膜挤出生产工艺。具有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性强，透明度高，自粘性佳以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛用于化工原料、化肥、食品、机电产品、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。

- a、厚度(thickness): 15mic-50mic b、宽度(width): 5cm-150cm c、拉伸率(elongation): 200%-400%
- d、颜色(colour): 透明 (可根据客户需求定制其它颜色)

拉伸缠绕膜优点 1.拉伸包装比收缩包装节省原材料，且不需要热收缩包装机，节省能源。

2.强度高，弹性拉力大，对任何几何形状的商品都能裹紧，且可避免捆扎对商品造成的损伤，具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗 等效果。

3.可利用高性能树脂和辅料，可最大范围地满足不同用户的需求。

4.可制造单面粘性的产品，减轻缠绕拉伸过程中发出的噪声，减少运输、贮藏过程中灰尘、沙粒。