

JD-60龙门型高速精密冲床

产品名称	JD-60龙门型高速精密冲床
公司名称	嘉兴市亿通机床有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:JD-60 公称压力:650 (kn) 滑块行程:50 (mm)
公司地址	嘉兴市秀洲区江南摩尔东区东1617号
联系电话	0573-82771078

产品详情

型号	JD-60	公称压力	650 (kn)
滑块行程	50 (mm)	行程次数	200-500 (次/min)
类型	高速冲床		

性能特点 采用高强度铸铁，经应力消除，确保长期精度。 六圆导柱设计，使动摩擦减至最低，配合强迫润滑及机油冷却系统，使热变形降至最小。 曲轴中央集中润滑，减少运动部件的配管，避免因油管老化破裂失油，造成机件的损坏。 反向动能平衡装置，实现高速连转的平衡稳定性。 电动模高调整，配备模高指示器，方便使用。 滑动油压锁固装置，保持模具高度不变，确保产品精度要求。 使用微电脑控制器，冲床的角度、转速及故障位置等信息，全部在独立的控制台显示。 **技术参数(technical data)**

型号	jd-60			
model				
公称力 (千牛) nominal pressure(kn)	650			
滑块行程 (毫米) stroke slide(mm)	2	3	4	5
滑块行程次数 (次) number of stroke s(spm)	0	2	2	2
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1	-	-	-
	0	8	6	5
	0	0	0	0

	0	0	0	0
最大装模高度 (毫米) max. die-height(mm)	2222	7766	5-050	3-333
			5	211
			0	50
封闭高度节量 (毫米) adjustment of shut height (mm)	50			
工作台尺寸 (毫米) surface or table(mm)	950 × 700 × 135			
落料孔 (毫米) die opening(mm)	650 × 125			
滑块下平面尺寸 (毫米) bottom surface of slide(mm)	900 × 450			
主电机功率output of motor(kw)	25			
工作气压operation air pressure(mpa)	0.55			
总重量 (gross weight)	16500			
循环系统 (lubrication)	强制润滑+机油冷却机			
避震系统 (vibration system)	机械脚或气垫脚			

