

高速精密冲床J21G-45 (GS)

产品名称	高速精密冲床J21G-45 (GS)
公司名称	嘉兴市亿通机床有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:J21G-45 (GS) 公称压力:450 (kn) 滑块行程:40 (mm)
公司地址	嘉兴市秀洲区江南摩尔东区东1617号
联系电话	0573-82771078

产品详情

型号	J21G-45 (GS)	公称压力	450 (kn)
滑块行程	40 (mm)	行程次数	200-600 (次/min)
类型	高速冲床		

性能特点 采用高强度铸铁，经应力消除，确保长期精度。 三圆导柱设计，使动摩擦减至最低，配合强迫润滑及机油冷却系统，使热变形降至最小。 曲轴中央集中润滑，减少运动部件的配管，避免因油管老化破裂失油，造成机件的损坏。 反向动能平衡装置，实现高速连转的平衡稳定性。 手动式或电动模高调整，配备模高指示器，方便使用。 滑动油压锁固装置，保持模具高度不变，确保产品精度要求。 使用微电脑控制器，冲床的角度、转速及故障位置等信息，全部在独立的控制台显示。 **技术参数**(technical data)

型号	j21g
model	-45 (gs)
公称力 (千牛)	450
) nominal pressure (kn)	
滑块行程 (毫米)	234
rod sli	000

de(m m)			
滑块 行程 次数 (分/ 次) n umber of stro kes(sp m)	222 000 000 -- 876 000 000		
最大 装模 高度 (毫 米) m ax.die- height(mm)	222 443 505		
封闭 高调 度节 量(毫 米)) adju stment of shut height(mm)	30		
工作 台尺 寸(毫 米)) surface or tabl e(mm)	680 × 4 20 × 9 0		
落料 孔(毫 米)) bde openin g(mm)	100 × 4 00(500		
滑块 下平 面尺 寸(毫 米)) bott om surface	420 × 3 20		

of slide (mm)	
主电机功率output of motor(kw)	7.5
工作气压operation air pressure(mpa)	0.55
总重量 (gross weight)	550
循环系统 (lubrication)	强制润滑
避震系统 (vibration system)	机械脚或气垫脚