

室外壁挂式光缆交接箱生产厂家

产品名称	室外壁挂式光缆交接箱生产厂家
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

室外壁挂式光缆交接箱生产厂家室外壁挂式光缆交接箱生产厂家室外壁挂式光缆交接箱生产厂家室外壁挂式光缆交接箱生产厂家

弘福通信三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。壳体门锁采用三面齿轮推杆机构,是开启和关闭箱门时更显轻松。箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为720芯。卡接式安装FC,SC适配器。

在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率,减少光缆接头引入的开拨次数,有效提高光缆的安全性和可靠性,建议在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。光缆交接箱的用户侧光缆,可以根据用

户的发展需求进行逐一上箱，交接箱容量的选择可以以288芯为主。交接箱的主干光缆，应就近接入基站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性，光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。

光缆在建设中有两种组网方式：总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构，它一般使用在业务量少，范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆，光缆首尾在局端终端，自成一个封闭回路的网络结构，纤芯分配与总线式结构一样。