

武汉epdm塑胶地面epdm颗粒epdm材料epdm价格

产品名称	武汉epdm塑胶地面epdm颗粒epdm材料epdm价格
公司名称	湖北明辉体育设施有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	明辉体育:国标
公司地址	葛店开发区高新三路光谷联合城C6-1
联系电话	027-60706206 17307256483

产品详情

武汉epdm塑胶地面和透气型塑胶跑道工艺基本类似，比如EPDM塑胶地面场地是由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成的。该塑胶地面具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设，相对与常见的13mm的厚度，它们的预算有什么差别呢？

epdm塑胶地面的常见做法：经济型：直接铺设4-6毫米幼儿园EPDM塑胶面层普通型：8毫米黑橡胶颗粒+5毫米EPDM彩色橡胶颗粒标准型：8毫米环保白橡胶颗粒+5毫米EPDM彩色橡胶颗粒颜色，图案等可依据客户要求铺设。以上厚度为常见厚度，在活动游乐器材区域我们建议铺设20~50MM厚的epdm塑胶地面来应对意外的跌落与摔倒，该厚度的冲击吸收性能更好，使用在这些区域会更加的安全。epdm塑胶地面施工工艺要求：1、施工分类，有两机械摊铺和手工铺装，一般大面积选择机械，小面积或场地限制机械使用情况下手工铺设。2、表面预处理，在符合要求的基础上，不能存在任何脏物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增强其与地面的粘接能力。3、施工前必须做小样试验注意以下问题 a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。4、工前的准备工作材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料准备。5、施工人员要求，标场球场施工人员最少不得少于3人：备料1人、运料2名、摊铺1名。6、施工，将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。7、场地厚度要求，一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。8、施工注意事项（手工）：最佳施工温度15 - 35，温度过高或过低，影响施工。使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。混料搅拌一定要充分均匀。每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时一定要整齐。一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6 : 1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5 : 1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于5 时，可适当加入。场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观

epdm塑胶地面与13mm厚透气型塑胶跑道的区别主要在于施工工艺和用料有些许的不同，epdm地面的施工工艺相对少和简单，但普遍上面积较小所以施工费用也低不下来。综合最终的价格比较两种塑胶地面

的价格差异不大，如若场地面积过小会导致施工费用以及物流成本升高。