

河源木托板材料供应一览表

产品名称	河源木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

河源木托盘发霉的主要处理方式

- 1、烘干：此方法可以解决大部分问题，但是成本价格昂贵，并且容易导致木材出现裂纹，但特殊的用途比如密封包装，仓库湿度大，出口时在海上湿热环境等等情况下就不管用了。空气干燥（自然晾干）成本低，但是耗时长。
- 2、熏蒸：此方法主要是针对出口的木质包装进行杀虫，而且有效期比较短。很多误以为是防霉，其实它对霉菌的防治一点效果都没有的。
- 3、热处理：要有专门的设备，而且处理成本高，可以降低木材中水份含量，但不能解决根本问题。
- 4、防腐：此方法主要是针对室外应用的景观木或者家具木处理，常用的药水为ACQ和CCA等,采用真空高压的方式把药水打到木材里边，一般渗透比较厚，主要是防虫杀细菌等等，但其对霉菌效果不怎么好，往往看到景观木发霉的到处都是。
- 5、防霉：使用专业的木材防霉剂对其处理,可以采用快速浸泡或者喷刷等方式处理，但是防霉剂的成本价格很高，并且对操作人员以及工作环境容易造成伤害和污染。
- 6、防潮剂：现在国际上通用放置集装箱干燥剂（货柜干燥剂）来防止受潮，为防止潮气渗入，可以用吸湿的氯化钙干燥剂，放在集装箱内，其次装箱前检查集装箱是否用水冲洗过，采取了干燥处理没有。

怎么来选择河源木托盘

我们在购买木托盘的时候，最担心的就是能否可以买到质量好的木托盘，看到那么多木托盘，我们该如何区分呢？

木托盘尺寸：根据企业木托盘标准和储存材料的尺寸体积确认托盘的尺寸，最好选择社会形态标准的托盘。

木托盘的结构：木托盘的结构形式都是不一样的，根据铲车的货叉特点。承载要求和其它应用情况进行选择。

木托盘的材质。钢结构托盘普通只是为解决较重货物的承载，木托盘和塑料托盘在物流的时候可以使用。木托盘的刚性好，承载能力比塑料托盘大，不容易弯曲也不容易变形。塑料托盘是一个群体结构的托盘，适应周转并且不容易毁坏，便于清洁，但是承载能力没有木托盘好。

应用承载要求：根据木托盘的储存材料的重量和物流工作方式，考虑木托盘的静载还是动载。

木托盘的成本。木托盘的成本是没有标准的，同一结构的木托盘材质加工工艺不同，质量也是不一样的，价格有很大的波动。

河源木质托盘规格 规格1200*1200*150 亚洲正方形 1200mm × 1000mm 欧洲长方形 1200mm × 800mm
欧洲长方形 1140mm × 1140mm 澳大利亚正方形1067mm × 1067mm 澳大利亚正方形 1016mm × 1219mm

桂林辉煌木业有限公司是一家自主设计、开发、生产和销售为一体的实体性公司，专业生产各种规格的木箱、木托盘（栈板）、刨花板托盘、免熏蒸（胶合板，亦称多层板）箱式托盘、免熏蒸托盘及垫仓底、免熏蒸托盘、免熏蒸包装箱、熏蒸木托盘、出口包装箱、集装箱托盘、木包装箱、托盘、包装箱、卡板、木箱、栈板、木方、多层板、胶合板等。我公司产品广泛适用于物流、机械电子、陶瓷建材、五金电器、精密仪器等行业产品的运输和外包装,该产品外型光洁、平整美观、坚固耐用，具有承载量大、无蛀虫等特点，可提供熏蒸证明等。适合出口公司及国内许多因产品重而不便人工搬运的公司使用，具体规格、数量由客户需要而定，质优价廉。目前已有完善的生产线，每天产量达到千余片托盘。可以满足客户的供货周期。本公司包装设备先进，有丰富的生产经验和专业技术人员,专业管理人才，工作环境良好，无污染，有配套大型车间、仓库及热处理库。专业的技术人员、专检员、管理员及技术工人技术力量雄厚；免费为客户测量包装物尺寸、设计图纸及上门包装服务。本着“以质量求信誉，以质量求生存”，“质量为主、诚信为本”的经营理念；一直重视包装质量和售后服务，一切为用户着想。根据客户需求，及时免费送货、上门包装。