

重庆塑胶跑道材料 透气型塑胶跑道 混合型透气型塑胶跑道

产品名称	重庆塑胶跑道材料 透气型塑胶跑道 混合型透气型塑胶跑道
公司名称	湖北明辉体育设施有限公司
价格	60.00/平方
规格参数	明辉体育:新国标
公司地址	葛店开发区高新三路光谷联合城C6-1
联系电话	027-60706206 17307256483

产品详情

透气性塑胶跑道由聚氨酯为主要材料的透气型塑胶跑道平整度好，美观，软硬及弹性适当，具有持久而且稳定的物理机械性能，抗压和抗拉强度高，有利于运动过程中发挥运动速度和技术，提高运动成绩，降低损伤率，而能长时间全天候使用而受到广泛关注和使用的。

一、滚涂底漆（单组份胶水）基础足够干燥后，用滚筒将防水底漆均匀滚涂于施工场地上，其作用：提高混凝土层与EPDM颗粒层的粘合力。二、透气型塑胶跑道底层底层材料为单组份胶水及粒径为2-4mm的EPDM颗粒，将单组份胶水和EPDM颗粒分别装入搅拌机内搅拌均匀（单组份胶水与EPDM颗粒的比例为1：7.5）后倒进摊铺机内进行摊铺，厚度为10mm。三、透气型塑胶跑道喷面面层材料为1：2的跑道面漆及粒径为1-2mm的EPDM颗粒，将跑道面漆、EPDM颗粒、稀释剂、催干剂分别装入搅拌机内搅拌均匀（跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，稀释剂的用量为跑道面漆的2%-3%，催干剂的用量为跑道面漆的0.5%。）后倒进喷涂机内进行喷涂，喷涂两遍分不同方向喷涂，首遍喷涂完后检查整场效果，对喷涂不均匀处重新进行喷涂，厚度为3mm。四、画线

画线材料为1:2的白色画线漆，用钢尺把分道线分好，用钢钉定点，再用具有一定韧性的线将直线各点相连。将画线漆甲组份与乙组分搅拌均匀后倒进喷枪内，用制定好的5cm宽模板进行喷线。