

山特UPS电源C3K 3KVA标准机现货销售

产品名称	山特UPS电源C3K 3KVA标准机现货销售
公司名称	山东特尼亚电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C3K 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号509-12
联系电话	18513492808

产品详情

山特UPS电源C3K 标准机

山特ups不间断电源C3K技术参数：

产品简介

山特推出城堡1~3K新一代升级版，满足用户对于安全、可靠、高效及稳定性日益提高的需求及整体解决方案核心理念。

技术参数

采用DSP数字控制技术

先进的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8

适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（PFC）

采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型

本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,

在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。

可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换

市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

山特C3K详细参数

基本参数

UPS类型:在线式

额定功率:3KVA

后备时间:半载>11分钟

电池类型:阀控式免维护铅酸蓄电池

输入输出参数

输入电压范围:115-300V

输入频率范围:40-60Hz

输出电压范围:220*(1±2%)V

输出频率范围:电池模式:50±0.2%Hz

输出电压波形:正弦波

其它参数

外观尺寸:433×145×318mm

产品重量:28kg

随机附件:用户手册(光盘)×1

标准型简易安装操作指南 x1

环保信息 x1