

# 山特ups电源C3KS 3KVA现货销售

产品名称	山特ups电源C3KS 3KVA现货销售
公司名称	山东特尼亚电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C3KS 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号509-12
联系电话	18513492808

## 产品详情

山特在线式 Castle系列(C1K/C1KS;C2K/C2KS;C3K/C3KS) 产品性能：

山特城堡系列C 1KVA~3KVA 是集山特公司新研发成果和应用经验，设计、制造的新通用型UPS，产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。

用DSP数字控制技术的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

50Hz/60Hz电源系统自适应自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的需求。

可搭配发电机使用输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

的扩展性功能智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

### 在线式 Castle系列(C1K/C1KS;C2K/C2KS;C3K/C3KS)产品技术参数

型号	C1K	C1KS	C2K	C2KS	C3K	C3KS
额定容量	1KVA		2KVA		3KVA	
输入	电压					
	(115~300)VAC					
输入	频率					
	^(40~60)Hz (软件可调)					
输出	200(1 ± 2%)VAC					
	频率					
与输入同步 (市电模式)，当市电频率超出 (46-54) Hz范围时输出频率为c						
50 (1 ± 0.2%) Hz (电池模式)						
输出波形	正弦波					
备用时间/分钟满载/半载	>5'/14'		>9'/21'		>5'/15'	
电池形式	阀控式铅酸蓄电池(密封)					
外接电池标称电压	36VDC			96VDC		
转换时间	零中断					
超载能力	110% ~ 150%30min后输出转为旁路, 150%以上维持300min					
通讯界面	RS-232 + Intelligent Slot					
操作环境	温度					
	0 ~ 40					
操作环境	湿度					
	0% ~ 95%					
主机外观尺寸 (W × D × H)	145x 400 x 220			192 × 460 × 340		
重量(净重)kg	14	17	34	13.5	34.5	14

采用DSP数字控制技术先进的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正 (PFC) 采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型本产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

可搭配发电机使用输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

