

## 绝缘靴（手套）耐压试验装置

产品名称	绝缘靴（手套）耐压试验装置
公司名称	武汉市国瑞电业测试科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山三店街信诚达光电工业园 国电华瑞大厦
联系电话	86-027-87446136 15327287807

## 产品详情

绝缘靴（手套）耐压试验装置  
一、产品简介  
HR JN Y型  
绝缘

靴(手套)耐压试验装置是我公司根据绝缘靴(手套)的试验规程,并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解

决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，绝

缘老化，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。其主要特点：1) 可同时测

试5  
双  
测  
试  
绝  
缘  
靴  
(  
手  
套  
)  
,  
并  
可  
读  
取  
每  
双  
的  
泄  
漏  
电  
流  
;  
2)  
电  
极  
采  
用  
H6  
2  
铜  
材  
加  
工  
,  
表  
面  
镀  
涂  
CU  
/Ep  
Ni5  
bc  
工  
艺,  
使  
表  
面  
放  
电  
量

小于10pC；3)水箱采用全不锈钢，放水口为球阀；整体结构分二层，可灵活拆卸，底部装配万向轮，可随意移动。4)

试验设备分：手动配置型的和全自动配置型的。

二

、主要技术参数

1) 水槽：

(长)

1040

×

(宽)

680

×

(深)

390

2)

底座

:  
(  
长)  
1  
010  
×  
(  
宽)  
6  
50  
×  
(  
深)  
3  
30  
3)  
耐压  
: 3  
kV/  
1mi  
n 4)  
测试  
量  
:  
每  
次  
5  
双  
5)  
质量  
:  
8  
0kg  
适用于  
各种  
规格  
绝缘  
靴  
(  
手套  
)  
和  
带电



作业器具的耐压测量试验

。工作电源

: 2

20V

± 1

0%,

380

V

± 1

0%

试验

电压

: 0

~ 5

00k

V

工作

频率

: 5

0Hz