

销售山东钢筋直螺纹连接套管

产品名称	销售山东钢筋直螺纹连接套管
公司名称	聊城市开发区明兴冲压配件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:明兴 型号: 12 ~ 50mm 配件适用对象:凿岩机械
公司地址	中国 山东 聊城市 山东聊城
联系电话	86 0635 8887158 15863570985

产品详情

品牌	明兴	型号	12 ~ 50mm
配件适用对象	凿岩机械		

1钢筋直螺纹连接套筒

我公司生产的钢筋直螺纹连接套筒采用国际45号优质碳素钢为原材料，生产工艺流程由（下料、钻孔、倒角、剥外圆、攻丝、防锈处理、抽样检测、包装入库）八道工序组成。

成品套筒共分为标准型套筒，正反丝扣型套筒,异径型套筒三大系列，五十三个品种，能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。可连接 16- 40mm的hrb335级和hrb400级带肋钢筋。产品经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到jjg107-2003中的i级接头标准。钢筋直螺纹连接套筒特点、优点

1.连接强度高，连接质量稳定可靠。接头强度达到行业标准jjg107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》中i级接头性能的要求。接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或钢筋抗拉强度标准值的1.10倍。

2.抗疲劳性能好。接头通过行业标准规定的二百万次疲劳强度试验。

3.节省材料。以直径40mm钢筋连接套筒为例，挤压套筒质量4kg,直螺纹套筒1.1kg。直螺纹套筒质量是挤压套筒的25%，而接头性能却能与挤压接头媲美。

4.使用独家防锈专有技术,普通存放条件可保证6个月不生锈.露天3个月不生锈。

5适用范围广。对钢筋无可焊性要求，适用于直径12 ~ 50mm hrb335、hrb400钢筋在任意方位的同、异径连接。

6.环保施工。钢筋丝头加工及接头现场施工无噪音污染、无明火、无烟尘，安全可靠。

7.抗低温性能好。通过-40oc低温试验。

8.全天候施工。不受风、雨、雪等气候条件的影响。