

遇水膨胀300X10橡胶止水带

产品名称	遇水膨胀300X10橡胶止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

遇水膨胀300X10橡胶止水带

遇水膨胀止水带是橡胶止水带的一种，也称作复合型橡胶止水带。遇水膨胀止水带的主要构成是普通的橡胶止水带与遇水膨胀线的组合。在橡胶止水带两侧的翼板上，将两侧的单面两条或者双面四条肋条更换为遇水膨胀橡胶材质。这种橡胶止水带遇水后会缓慢膨胀，从而会与其接触的混凝土结合更加紧密，产生更大的抗水压力，当施工缝产生漏水后，水来到止水带位置首先会被止水带所阻挡，沿两翼流下，当遇到两侧的遇水膨胀线时，遇水膨胀线会遇水膨胀从而阻挡水继续像建筑内部渗入，从而达到更加良好的止水效果。

遇水膨胀止水带根据其膨胀线的不同，体积膨胀率可以分为150%，220%，300%等几类。其常规使用尺寸为300*6，300*8，350*8，400*10等几类。遇水膨胀止水带广泛应用于施工缝、变形缝等混凝土结构的缝隙部位，在水厂蓄水池、污水池、地下车库、地下室、大坝、隧道、涵洞等都有广泛的应用。

施工方法

- 1、首先材料进场验收、复试
- 2、在设计止水条的位置设置预留沟槽，预留沟槽宽度、深度要与止水条的宽高相对应留设
- 3、在浇筑下次砼前将止水条置入沟槽中，注意接头位置要搭接好且用水泥钉钉好
- 4、固定完成后，监理验收合格，就可以浇筑砼了，浇筑完成后，止水条会膨胀起到止水的作用。