

德国拜耳 科思创 PC 2807

产品名称	德国拜耳 科思创 PC 2807
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	16.60/千克
规格参数	德国拜耳:德国 2087:PC 德国:拜耳
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

德国科思创 (拜耳) Makrolon 2807PC特性：

无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小

易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。塑胶流动性差,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。料温过低会造成缺料,塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率小、伸长率小、

抗冲击强度低，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模塑件壁不宜太厚，应均匀，避免有尖角和缺口材料特性/PC塑料强度高，抗拉伸强度69MPa、抗弯曲强度96MPa。耐高温，长期使用可耐130摄氏度温度环境。