

张家口篮球场悬浮地板 室外悬浮地板 羽毛球场锁扣拼接地板 操场拼接地板

产品名称	张家口篮球场悬浮地板 室外悬浮地板 羽毛球场锁扣拼接地板 操场拼接地板
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC156 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

达创来帮你解析悬浮式拼装运动地板。悬浮式拼装运动地板是 新型体育运动地板，起源于美国，采用聚丙烯共聚物材料改性制成，是继体育运动木地板，丙烯酸场地，PU场地，橡胶卷才后出现的又一种新的运动地面铺设材料.分休闲型和运动型，是新型的健康环保体育运动地板，材料无气味，无毒。

拼装地板的特性：

- 1、多功能性：篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球、健身馆、室内足球场、旱冰球、手球、幼儿园、娱乐广场、嬉戏室、公园、老年人活动场所等，只需平整的水泥或沥青地面即可适用铺设;
- 2、方便性：安装快捷，维护简单。安装时地板间以公扣母扣衔接，为使安装后相邻两地板块配合紧密，安装时可使用橡皮锤敲击地板接缝，不需胶水和任何钉子，通常四人不到三小时即可完成场地铺装或揭起。平时维护室外只需用水冲洗即可，室内使用拖把清洁，维护成为很低;
- 3、环保性：本产品主要采用环保材料聚丙烯(PP)，无毒、无味、不寄生细菌、绿色环保，PP材料属食品级材料，安卫生;
- 4、健康性：有的利设计(底部676/8跟支撑柱支撑，拱形排水槽，边缘采用公扣母扣衔接)很好地实现垂直吸震及能量回送，侧向缓冲，，防运动损伤，有效保护运动者的运动安;
- 5、舒适性：层设计，令鞋底时刻紧着地面，且能随心所欲传递强劲的运动动力。地板表层经殊处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员眼睛，不易产生疲劳。低热反射、不吸汗、无湿气、不产生滞留气味;
- 6、性：该产品所用原料聚丙烯(PP)为高强度材料，采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒等原材料的改性聚丙烯，使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。耐候性极高，不怕日晒高温、

雨淋潮湿、冰雪严寒、永不翘曲剥落变形。没有气候地域，雨后场地不积水。

7、运动性能：球反弹率达95%，滑动摩擦系数0.52(体育用品质量监督检验报告数据

);

8、使用：全天候，没有气候地域，室内室外均可使用;

9、性价比高：悬浮式拼装运动地板目前在同类产品当中性价比，使用该产品投资少(基本不需要重新做基础)、维护成本低、档次高、见效快(铺装画线完成即可使用)，是各类运动场地铺设的选择。初始建设费用+零维护费(只需用清水冲洗即可，没有任何负面作用。)，使用寿命长达10年，不褪色不变形。场地划线用漆使用聚丙烯面层用漆，不脱落。

10、移动性好:可多次拆卸拼装使用。

达创解析在幼儿园施工过程中哪一步关键?凡是幼儿园地板的施工都有相对的施工要求，其中重要的就是地面的施工情况，如果地面或有破损、凹凸不平的情况，即使铺设好了，幼儿园地板的美观也不够，而且日后在对幼儿园地板的使用中很有可能会有翘起的情况出现。所以一般对于地面达不到要求的情况，铺设前一般会先铺设一层自流平，保证幼儿园地板的铺设。

那么，怎么来判断地面是否符合铺设要求，可归纳为：平、干、洁、滑四点，从这四点来看。当然，先在自流平水泥施工之前的地表基层应当相对平整、干燥、坚固、没有灰尘和污浊等。

1、平：即表明平整，用2m直尺检查，其表面凹凸度不应大于2mm。若基层不平，易使面层贴后成波浪形、翘边、空鼓。另外胶粘剂中有杂质小颗粒，也会使面层局部拱起，造成表明不平。

2、干：即表明干燥。铺贴时基层残留水份(含水率)不应大于3%cm。当基层含水率大于3%时铺贴的弹性地材面层容易空鼓，这是因为闷在基层内的水份，日后逐渐积聚，当达到一定后，在面层的薄弱部分就会拱起，实质上是粘结不牢而脱层，从而造成面层空鼓。

3、洁：即表明应清洁。由于基层施工日期与弹性地材面层的铺贴总要相差一段时间，中间难免上人踩踏，或其他物品堆放、散落。因此面层铺贴前，应认真进行处理(不能用水冲洗)，如有油脂等杂质，应用火烤或碱水洗擦，以免造成粘贴效果。

4、滑：即基层表面应坚硬、光洁，不应粗糙、起砂。基层表面光滑的粘结力比粗糙的粘结力要大。这是因为粗糙的表面形成很多细孔隙，刮胶剂时，不但增加胶粘剂用量，而且厚薄也不均匀。