

# 阀门/设备防冻保温被/降噪节能衣

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 阀门/设备防冻保温被/降噪节能衣 |
| 公司名称 | 陕西海创实业发展有限公司     |
| 价格   | .00/个            |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 未央区太华北路          |
| 联系电话 | 18192938995      |

## 产品详情

阀门、设备防冻保温被，降噪节能衣隶属柔性保温，产品由隔热层、保温层、防护层三部分组成。保温效果优良、重复使用率高、不含石棉、有毒有害物质及刺激性气味等，在安装及拆卸过程中无粉尘污染，对人体和环境无害,符合企业环保要求。

### 柔性保温的技术要求

- 1、材料导热系数：0.025W/M2K-0.035W/M2K（常温下）
- 2、耐高、低温：耐高温 300 -1500 ，耐低温-70 。
- 3、主要原材料必须符合防火等级A1级（GB8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级）的要求。
- 4、防护层及隔热层材料要求：厚度：0.5mm ± 0.05mm。
- 5、保温层材料要求：厚度30mm-45mm(特殊工况条件须根据现场情况定制)，密度：100Kg/m3-160Kg/m3。
- 6、吸湿率：<5%

### 应用范围

柔性节能外壳是阀门、疏水器、换热器、罐体、管道、补偿器等高温设备的保温隔热防护产品。广泛应用于乳制品、食品、饮料、医药、淀粉、油脂、石油、化工、冶金、电力、热力、纺织、烟草、啤酒、汽车制造、民用暖通等领域。