

不锈钢手动插板阀、手动螺旋插板阀

产品名称	不锈钢手动插板阀、手动螺旋插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢手动插板阀、手动螺旋插板阀工作原理

手动阀门用手转动手轮，使阀杆上升、下降，从而带动闸板上、下运动，开启、关闭阀门。顺时针方向旋转，闸板下降，阀门关闭。逆时针方向旋转，闸板上升，阀门开启。

不锈钢手动插板阀、手动螺旋插板阀保管、保养、安装和使用

- 1、阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。
- 2、长期存放的阀门应定期检查，清理污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。
- 3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
- 4、安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。
- 5、阀门在使用一段时间以后要在定期给润滑部位加注润滑油。

执行标准设计规范：GB/12234 DIN3356法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545 试验与检验：GB/T 13927 DIN3230
API598 不锈钢手动插板阀、手动螺旋插板阀性能参数

基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力 (MPa)

1.6~2.5 Calss150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

闸板

阀杆

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE

填料

柔性石墨 PTFE

不锈钢手动插板阀、手动螺旋插板阀主要外形尺寸1.0MPa PZ73H/F-10

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850