

皮带机用WD1 G110.160.6550电动滚筒

产品名称	皮带机用WD1 G110.160.6550电动滚筒
公司名称	大丰区皓通五金销售部
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:oem 型号:WD1 G110.160 产地:大丰
公司地址	江苏盐城大丰市黄海东路
联系电话	13056167745

产品详情

供应WD1 G110.160.6550电动滚筒注：

1、电动滚筒不适用于高温物料输送机。

2电动滚筒有封闭结构的接线盒,因此可随同主机安装杂爱露天或室内工作。

3、电动滚筒采用B级绝缘的电动机,其电磁部分与Y型标准电动机。。相同。但是由于冷却方式及结构形式有所变化,为了有区别,将滚筒电动机定为YG型。电机使用滴点较高的润滑脂以及耐油耐高温的橡胶油封,因此当环境温度不超过40摄氏度时,能够。。运转。

适用范围及特点：1可以代替目前广泛使用着的电机—减速器型式的外驱动装置，用来构成胶带输送机，可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料，也可以输送麻包、设备等成件物品。

2结构简单紧凑，占用空间面积小。3密封良好，适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。4使用维修方便，33作。。可靠，寿33长。5能源消耗少，且容易实现集中控制。

6可满足各种逆止、制动、包胶等需求。

故障情况

检查部位

原因分析

维修方法

滚筒停转	1 . 电路	因超载导致断电或电路故障	减少输送量和检修
	2 . 电机	电机损坏	检修电机
滚筒渗油	1 . 两端纸垫或油封	纸垫或油封损坏	更换纸垫或油封
	2 . 两端各坚固螺栓	紧固螺栓松动	紧固各螺栓
机油渗入电机	1 . 电机轴伸端油封	油封磨损	更换油封
	2 . 润滑油液面高度	注入润滑油过多	使液面保持滚简直
滚筒噪声异常	各紧固螺栓、轴承、齿轮	紧固螺栓松动，轴承、齿轮损坏	1. 旋紧各部位螺栓。 2. 不能使故障排除时，则应检查各轴承坏则更换之。
胶带跑偏 或打滑	胶带、滚筒或张紧装置	1 . 安装不良	检查安装质量，重
		2 . 投料不对中	调节投料装置，使
		3 . 张紧装置调节不均匀	调整张紧装置
		4 . 胶带过松	张紧胶带
		5 . 滚筒外壳粘料	。。粘料
反向不逆止	逆止器	逆止器损坏	检修，若不能检修

我公司另外可以根据您的具体要求定制您所需要的供应WD1 G110.160.6550电动滚筒、滚筒、减速机电动滚筒，