

WD-75-125-10063滚筒 密封良好 维护方便

产品名称	WD-75-125-10063滚筒 密封良好 维护方便
公司名称	大丰区皓通五金销售部
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:oem 型号:WD-75-125-10 产地:大丰
公司地址	江苏盐城大丰市黄海东路
联系电话	13056167745

产品详情

益通WD-75-125-10063滚筒 | 直径630电动滚筒 (简称"电动滚筒")

是以电动机为动力，靠胶带的连续运动传送各种物料的一种。。内部驱动装置。

电动滚筒作为皮带运输机和。。等设备的动力、广泛应用于矿山、冶金、化工、煤炭、建材、电力、轻工、粮食、码头、仓库，物流等部门。

订货说明：

订货注意事项：

(1) .因目前外装式电动滚筒尚未制定相关行业标准，本厂将该型号电动滚筒首位代号用W (“外装”

的首位汉语拼音)表示。外装式电动滚筒外置电机可分为立式电机和卧式电机，用户订购时请加以说明；

(2) .用户订购逆止电动滚筒时，须注明旋转方向，如不注明则为任意方向。其表示方法为在特性代号后加“S” (表示在电机引出线一侧观察，端盖应顺时针旋转)或“N” (

表示在电机引出线一侧观察，端盖应逆时针旋转）；

电动滚筒与一般减速机构相比，具有结构紧凑、体积小、重量轻、密封性好、安装方便、筒便等优点。可用于粉尘大、潮湿、泥泞、露天等环境恶劣场所，环境温度在-10 - + 40，一般不用于输送高温物料及易爆场所，海拔高度不超过1000米，并应水平安装。

益通WD-75-125-10063滚筒 | 直径630电动滚筒工作条件

1、可以代替目前广泛使用着的电机—减速器型式的外驱动装置，用来构成胶带输送机，可输送煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料，

也可以输送麻包、设备等成件物品。 2、结构简单紧凑，占用空间面积小。

3、密封良好，适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。

4、使用维修方便，33作。。可靠，寿33长。

5、能源消耗少，且容易实现集中控制。

6、可满足各种逆止、制动、包胶等需求

益通WD-75-125-10063滚筒 | 直径630电动滚筒选型见下表：

带宽(mm)	滚筒直径范围(mm)
400	250-400
500	250-500
650	250-630
800	250-1000
1000	6-430
1200	250-1400

行星齿轮传动的电动滚筒

这种传动形式与定轴齿轮传动比较，具有体积小、重量轻、承载能力大、工作平稳等优点，但维修不方便，在国外的电动滚筒中常见这种结构型式。

摆线针轮传动的电动滚筒

这种结构型式可谓“中国特色”，除日本外，其它。。很少使用这种传动结构，用摆线针轮这种传动结构的电动滚筒可实现很小的线速度和很大功率。

益通WD-75-125-10063滚筒 | 直径630电动滚筒、电动滚筒，YZWB型外装式电动滚筒，YGY系列油冷式滚筒电机，WD型外装式电动滚筒，YTH型外装式减速滚筒，油冷电动滚筒，油冷电动滚筒型号，油冷电动滚筒产地，YZ型油冷式电动滚筒，

益通WD-75-125-10063滚筒 | 直径630电动滚筒维护和保养

一、电动滚筒的维护

- 1 生产过程中应根据被输送物料的性质，适时进行。。，以保持输送机各部位的整洁。
- 2 电动滚筒每一年更换一次润滑油，发现有渗漏现象，应检查密封部位，并更换已磨损的密封件。
- 3 检查、调整、清扫等工作不允许在运转情况下进行。