

高质量双臂电子拉力试验机.

产品名称	高质量双臂电子拉力试验机.
公司名称	上海开特仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:开特 型号:WDS 类型:电子拉力试验机
公司地址	上海市奉贤区奉城镇洪庙集贤村338号
联系电话	021-57558738 18616213192

产品详情

品牌	开特	型号	WDS
类型	电子拉力试验机	测量范围	10 (KN)
测量精度	0.55	最大负荷	10 (KN)
拉伸空间	650 (mm)	拉伸速度	60 (mm/min)

主要用途：

该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

主要功能与特点：

试验机主机与辅具的设计借鉴了国际上的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。采用高精度步进电机及驱动器，经减速后带动丝杠副进行加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统。另外配置种类繁多的试验附具，在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

以windows为操作界面的控制与数据处理软件，实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示，所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术，该机可以近乎完美的实现试验力、变形及位移等参数的闭环控制，可实现恒应力、恒应变、恒位移等控制模式，并且各种控制模式之间可以平滑切换。该机完全满足国家标准gb/t228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求，同时可根据gb、iso、jis、astm、din及用户提供多种标准

进行试验和数据处理，并且具有良好的扩展性。

主要技术指标：

- 1、最大试验力：0.5-5kn
- 2、测量范围：最大试验力的2%—100%
- 3、试验机精度级别：1级
- 4、试验力准确度：优于示值的 $\pm 1\%$
- 5、横梁位移测量：分辨率为0.01mm
- 6、变形准确度：优于 $\pm 1\%$
- 7、调速范围：0.01-500mm/min
- 8、试验空间：700mm
- 9、主机形式：单臂式结构
- 10、主机尺寸：530 × 270 × 1780
- 11、重量：约100kg
- 12、工作环境：室温 ~ 45 ，湿度20% $\sim 80\%$

售后服务承诺书致尊敬的用户 在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优质的服务，我司在此做出如下承诺：一、安装前准备工作1.

我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验，包装良好，适合长途运输。2. 发货前10天我方以书面形式将设备准备的准备条件通知最终用户，在得到用户书面发货要求后，我方将准时发货。二、质保期内所提供服务1.我们保证为货物提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务,除非合同另行规定。2.在保修期内由我方设备出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，接到通知后3个工作日之内到现场服务，并必须连续进行维修，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。在修理之后，我方将故障成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主，报告一式两份。4 在保修期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何缺陷(非人为因素)由我方负责修理。三、质保期后三年内所提供服务1.服务范围: 我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障；提供设备所需的备品备件以满足长期使用；2服务期限质保期后三年内3服务内容设备维护维修，继续培训,备件供应4服务费用视情况而定。5不承担内容人为因素或不可抗拒的自然现象而造成的损坏6由于操作不当而造成的故障或损坏;7由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。