

现浇水沟模板特点概述 现浇水沟模板特点描述

产品名称	现浇水沟模板特点概述 现浇水沟模板特点描述
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	300.00/套
规格参数	规格:各种规格
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

现浇水沟模板一般都是十米起拼接，将大量的模板拼接在一起后，本身就会形成一个水沟的样式，而模具之间的空隙就需要浇筑泥浆，现场浇筑的话要让混凝土按照一定的顺序和方向统一注入，一次性浇筑不会让水沟生产完成后出现分层的问题。而震动的时候应该每隔一段距离使用一个振动棒，并且采用插入式的振动棒帮助泥浆处理，震动棒避免直接对模板产生触碰，两个振动棒的距离不能够超过一米五，这样可以避免碰撞到现浇水沟模板或者是焊接的位置。每对应一个部位进行震动的话，都要在泥浆没有下沉、没有气泡冒出后才可以停止，这样泥浆表面平坦，不再会出现气泡翻涌冒出的情况了。其实不建议一次性浇筑过长的现浇水沟模板，合适的距离应该是在五米左右，这样工人就可以很好的观察到每一个位置泥浆的凝固状况了。在晾晒的时候要注意混凝土的表面是否有泌水的问题，应该在不影响混凝土凝固额前提下进行排水，而且要查明为何会出现泌水的情况，对混凝土的搅拌及时采取改善措施。