

机场用聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	机场用聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

(一) 产品规格：长2米X宽1米及长2.4米X宽1.2米及长3.2米X宽1.5米。厚度5-50毫米之间据需。(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。表面具有***细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应膨胀收缩变化而变化，增强缩胀止水效果。(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。(五) 产品使用方法：施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用

聚乙烯闭孔泡沫板物理性能检测

序号 项目 要求 L-1100 L-6000 检测依据

1 密度 kg/m³ 90 115 GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶表观密度测定

2 抗拉强度 mpa 0.8 0.8 GB/t9641-1988 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法 GB/t1040.1

3 塑料拉伸拉伸性能的测试，总则 3 断裂伸长率% 80 80

4 撕裂强度 kn/m 5 5 GB/T529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度测定

5 吸水率% 4 4 GB/T8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定 6 硬度 (C型硬度计) 60 60 GB/T531.

1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法

对于建筑行业来说一般都需要购买，如果要购买的话，那么就应该要注意了，一般直接找厂家进行购买，因为购买的数量是比较大的，所以直接找厂家购买会比较合适一些，能够让自己享受到一个比较优惠的价格，但是怎么样去选择厂家呢。

会觉得很困扰，下面就来给大家好好的分析一下这个问题，希望能够让大家了解清楚，关于络上面进行购买，其实一般情况来说，络购买也是比较好的一种方式，络购买这样一种方式的话，那么就应该要注意了有很多的需要了解清楚的问题。

这个是非常关键的，毕竟我们的这个651型止水带，它就是直接用来填平我们的这个工程的变形缝，那如果我们的水平以及垂直方向的变形量相对来说比较大的话，我们就应该要去挑选的一些宽度比较宽并且比较，当然除了要关注工程变形缝的水平以及垂直方向的变形量之外。