

二级反渗透+EDI深度除盐水设备-西安志享瑞环保

产品名称	二级反渗透+EDI深度除盐水设备-西安志享瑞环保
公司名称	西安志享瑞环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	
公司地址	灞桥区半引路红旗供销社院内
联系电话	13028591769

产品详情

二级反渗透+EDI深度除盐水设备优点：

- 1、无需酸碱再生，无化学药剂使用，无酸碱废水排放，生产过程无任何污染，属清洁生产；
- 2、无需停机再生，连续生产水质稳定的高纯水；
- 3、运行稳定可靠，降低运行和维修费用；
- 4、无需派专门人员看守，易于实现设备自动化控制；
- 5、设备占地面积小，减少车间建设面积，节约场地建设费用投资。
- 6、控制系统可根据用户具体使用要求进行个性化设计，结合先进的控制软件，现场在线集中监控重要工艺操作参数，避免人工误操作，多方位确保系统长期稳定运行。

二级反渗透+EDI深度除盐水设备工作原理：

一般自然水源中都会存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物。这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。通过反渗透预处理，有95%-99%以上的离子可以被去除。反渗透产水的电阻率一般范围是 $0.05-1.0\text{M}\cdot\text{cm}$ ，即反渗透产水电导率的一般范围为 $20-1\mu\text{S}/\text{cm}$ 。根据在实际应用的情况，EDI电去离子产品水电阻率的范围一般为 $5-18.2\text{M}\cdot\text{cm}$ 。另外，原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体（如 CO_2 ）和一些弱电解质（如硼、二氧化硅等），这些杂质在工业除盐水中须被除掉。但是反渗透预处理对于这些杂质的去除效果较差。因此，EDI的作用就是除去电解质(包括弱电介质)，将水的电阻率从 $0.05-1.0\text{M}\cdot\text{cm}$ 提高到 $5-18.2\text{M}\cdot\text{cm}$ 。

我公司同时以优惠的价格面向全国批发水处理配件，为各地水处理厂家提供各种类型的不锈钢多级泵，不锈钢膜壳，压力表、流量计，电导仪，RO膜，超滤膜，预处理罐，风淋室，超净工作台等配套产品，提供OEM贴牌加工。本公司坚持质量为上，信誉至上的经营原则，始终以饱满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，竭诚欢迎国内外新老客户惠顾。