

# 挖改潜孔钻性能稳定

产品名称	挖改潜孔钻性能稳定
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	鑫飞腾机械:160 160:160 深圳:160
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

## 产品详情

### 一、性能特点

- 1、安装拆卸方便。挖掘机小臂不用拆卸，不影响挖掘机自身功能，直接类似挂破碎锤一样，管路系统都可以共用，真正实现一机五用并互换：挖土、破碎锤、切削钻、凿岩机、潜孔钻。拆卸时间和换斗时差不多。
- 2、前后左右自由伸展，当挖掘机在工地不平坦的情况下，挖机手可根据位置不同调整钻杆角度，保持90°垂直钻孔，争取实现有效爆破。
- 3、作业半径大化  
。因为挖掘机小臂不拆，它的作业半径至少可以延长作业半径2-3米，且仰角打孔、竖打孔都可以实现。
- 4、此机留有大风量气管接口，凿岩硬度在莫氏7.6度，可采用挖掘机自带3.2立方的空压机排渣，也可采用备用气管接口外接一个10立方左右的空压机（此台空压机可购买可租）来提供风量。
- 5、采用公司研发的先进自动化凿岩液压系统，实现凿岩的高功效，自动防止卡钎，快进快退，高低压冲击，自动切换。

挖改钻机在使用过程中必然会出现各种各样的故障。在这些故障中，有些故障对机械设备的影响可能是很微小的，有些是比较严重的，甚至会造成机毁人亡的大事故。经验表明，严重机械故障往往是由一些较小的故障引发的。究其原因，就在于忽视了对小故障的及时处置。因此，对于机械故障，无论大小都应及时地进行排除。这样才能保持机械的正常性能，减少引发更大故障的可能性。随着材料科学及设计制造技术的发展，挖改钻机上采用了许多新技术、新材料、新结构。要求机械的技术保障与管理工作更科学、更完善。为此作为挖改钻机的组织管理人员及操作人员，一要注意保证机械在运输及保管过程中防止机械的损伤、变形、腐蚀等。二要严格机械的日常维护工作。