

天津定做电动伸缩门

产品名称	天津定做电动伸缩门
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津电动伸缩门价格 天津晟捷门业公司是一家专业制造生产：天津自动伸缩门，天津电动伸缩门，天津不锈钢伸缩门，天津别墅伸缩门，天津工厂伸缩门，天津伸缩电动门，天津电动车库门，挡车器道闸，不锈钢旗杆，厂房工业滑升门，铸铁工艺大门等产品均通过国家公安部有关单位检测合格，并获得认可证书。天津电动伸缩门安装的好坏直接影响着电动伸缩门的使用寿命，下面是在安装时出现的一些常见问题，给大家介绍一下希望引起大家的注意：1、电动伸缩门报警功能的性能取决于报警探头的性能，用户应根据报警的实际需要选配报警探头。2、电动伸缩门报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口，供电电压应为直流12—15V，否则不能由控制器直接供电。探头耗电压应 100毫安。根据现场情况可配用多只探头(一般以1—2只为宜)，多探头时采用并接方式。探头应避免其他热源或直射光影响上方应加防雨罩。3、电动伸缩门自动停机功能可根据用户的门体行程设置出厂时设定为145秒左右。4、发现电动伸缩门开门和关门方向相反时将控制器的"v""w"端子接线对调即可。同样stop显示屏指示方向与实际相反时按同法调整接线。5、控制器发生故障时应由专业人员进行维修或与供货方和生产厂联系维修，以免故障扩大影响使用。6、电动伸缩门控制器应保持清洁防止进水或其他有害物质侵蚀，保持机壳清洁。7、电动伸缩门的电缆芯数一般不应少于8线(过去有7线的接线不很合理)门体电缆中间不应含有接头。8、遥控发射器应保持外壳好防止挤压振动跌落进水等现象，注意检查电池电压必要时及时更换，当遥控距离过近时一般应更换电池，遥控器应尽量避免电磁干扰源。9、遥控器出厂时按编码加密使用不能互换，用户需要更改时可由厂家按要求变更密码。