

双玻璃丝包铜扁线 YOUTUO

产品名称	双玻璃丝包铜扁线 YOUTUO
公司名称	上海友拓电磁线有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YOUTUO 型号:ZLB-101 绝缘性质:绕包聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜
公司地址	上海市松江区佘山工业园昌业路333号
联系电话	86-02157794518 13918286899

产品详情

品牌	YOUTUO	型号	ZLB-101
绝缘性质	绕包聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜	芯数	1
护套材质	聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜	拉伸强度	》20 %
电线最大外径	4.75 (mm)	材料形状	扁线
产品认证	iso9001		

?? 产品介绍：玻璃丝包线是按客户要求，在铜（铝）导体上匀整绕包1~2层无碱玻璃纤维，配所需耐温指数及相容性的绝缘漆进行浸渍、烘焙处理，使玻璃纤维之间，玻璃纤维与导体之间粘结成一整体，目前该类产品的耐温指数有130、155、180三个等级，绝缘厚度一般有20、30、40、50四个等级。该产品广泛用于变压器、电磁铁、电焊机或其它类似电气设备产品绕组。?? 执行标准: gb/t 7672-2008??

生产范围:铝扁线:窄边尺寸a: 1.00mm~8.00mm宽边尺寸b: 3.00mm~25.00mm铜扁线:窄边尺寸a: 0.80mm~5.60mm宽边尺寸b: 2.00mm~16.00mm若选用规格超出以上范围，请与我们联系??

材料:铝扁线应符合gb/t 5584.3-2009中的规定，20 时的电阻率不大于0.0280 \cdot mm²/m铜扁线应符合gb/t 5584.2-2009中的规定，20 时的电阻率不大于0.01724 \cdot mm²/m?? 绝缘厚度和击穿电压应符合下表规定或由供需双方协商确定，窄边上的绝缘厚度不作考核:品名绝缘厚度/mm偏差/%最小击穿电压/v0.20 \pm 150.302500 - 150.400.50玻璃丝包薄膜线5000 - 150.600.700.80 - 1560000.90?? 玻璃丝包薄膜线在直径如下表规定的圆棒上分别进行宽边弯曲和窄边弯曲后，绕包曾应无开裂至裸露薄膜，单玻璃丝包薄膜线不作考核：玻璃丝包薄膜绕包扁线弯曲圆棒直径 8mm10 \times 宽边尺寸宽边 > 8mm15 \times 宽边尺寸窄边全部尺寸10 \times 窄边尺寸