

漆包扁铜线 UTUO QZ

产品名称	漆包扁铜线 UTUO QZ
公司名称	上海友拓电磁线有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:UTUO 型号:QZ 绝缘性质:缩醛漆包线
公司地址	上海市松江区佘山工业园昌业路333号
联系电话	86-02157794518 13918286899

产品详情

品牌	UTUO	型号	QZ
绝缘性质	缩醛漆包线	芯数	1
护套材质	缩醛漆	拉伸强度	《20 %
电线最大外径	4.75 (mm)	材料形状	扁线
产品认证	ISO9001 ISO14000		

漆包扁线简介

产品的名称：漆包扁线

产品介绍：漆包扁线是指在无氧铜杆或电工圆铝杆经一定规格的模具拉拔后的导线上，根据客户要求，配所需的耐温指数及相容性的绝缘漆，使用模具式或毛毡式涂漆，涂制多道相应的绝缘漆，经烘焙处理后，使绝缘漆和导线形成一整体。该产品适用于变压器，发电机、电动机、电抗器及多种电气设备的绕组。

执行标准：gb/t7095-2008

生产范围：

铜铝扁线

窄边尺寸a:1.00mm—5.00mm宽边尺寸b:3.00mm—16.00mm推荐导体的宽度比 $1.5 < b/a < 7.5$ 若选用规格超出以上范围，请与我们联系

产品种类：

120(155)级缩醛漆包铜（铝）扁线

130级聚酯漆包铜（铝）扁线

155级聚酯漆包铜（铝）扁线

180级聚脂亚胺漆包铜（铝）扁线

200级聚脂亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜（铝）扁线

若选用其他各种的漆包线，请于我们联系。

材料：铝扁线应符合gb5584.3-2009规定，20 时的电阻率不大于0.0280 mm²/m铜扁线应符合gb5584.2-2009规定，20 时的电阻率不大于0.017241 mm²/m 漆包铜（铝）扁线的漆膜厚度应符合下表规定,如对漆膜厚度有特殊要求，请联系我们。

级	漆膜厚度mm		
	标称值	最大值	最小值
1	0.06	0.085	0.11
2	0.12	0.145	0.17