

30千瓦三相静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 30千瓦三相静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:GT-30TSI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

30千瓦三相静音柴油发电机欧洲狮静音柴油发电机设计合理防护型机组配置

· 箱体外部

箱体为方形箱体，顶部平坦，底部则加平面钢板，以便拖动；进气防沙箱：箱体后方一个百叶和防沙箱组成进气防沙箱（含防鼠网），使油机运转中空气自由进出，有效防止沙尘进入箱体。

急停开关：在箱体右侧安装一急停开关，当机组出现异常情况时便于停机。

箱体结构材料为防腐冷轧钢板、箱体表面光滑平整，表面经过喷塑，更有效保证箱体的使用年限。

排气百叶窗：箱体前部安装导风罩排风经导风槽将气体排出，极大降低机组排风噪声和沙尘的逆向回流。

箱体门窗：是采用2mm冷轧钢板，共六扇门和一个玻璃窗，有效防止在机组闲置是的沙尘侵入。

30千瓦三相静音柴油发电机

技术参数

*、产品型号：GT-30TSI

*、额定功率KW：30

*、备用功率KW：31

*、额定频率HZ：50

- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12连续工作
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-330FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：530/630

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油机驱动发电机运转，将柴油的能量转化为电能。

在柴油机汽缸内，通过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积减小，温度活络增加，抵达柴油的燃点。柴油被点着，混合气体剧烈燃烧，体积活络胀大，推进活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按必定次第顺次作功，作用在活塞上的推力通过连杆变成了推进曲轴翻滚的力气，然后股动曲轴旋转。