

# 15千瓦柴油发电机公司用

产品名称	15千瓦柴油发电机公司用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

15千瓦柴油发电机公司用配套件及配套技术资料齐全，使得用户安装、机组的使用方式简单灵活。控制系统采用模块化设计，为机组配置不同的控制系统。

### 柴油冷却系统的作用

发起机在工作过程中，由于燃料的熄灭以及运动零部件之间的摩擦产生大量的热量，使零件激烈受热。其特性是直接与熄灭气体接触的零件温度很高。假如没有恰当的冷却，就不能保证发起机的正常工作。冷却系统的作用就是维持发起机在较适合的温度下工作。

### 2.柴油发起机过热或过冷的结果

#### (1) 发起机“过热”

降低了充气效率，招致发起机的功率降落；

早燃或爆燃的倾向加大，毁坏了发起机的正常工作。同时，也促使零件接受额外的冲击负荷而形成早期磨损；

运动件之间的正常间隙被毁坏。使零件不能正常运动，以至损坏；

金属资料的机械性能降低，形成零件的变形或损坏；

光滑情况恶化，加剧了零件的摩擦和磨损。

15千瓦柴油发电机公司用燃烧噪声和机械噪声很难严格区分，通常将由于柴油发电机组汽缸内燃烧形成的压力波动通过缸盖、活塞、连杆、曲轴、机体向外辐射的柴油发动机组噪声称为燃烧噪声。将活塞对缸套的撞击和运动件的机械撞击振动而产生的柴油发动机组噪声称为机械噪声。一般直喷式柴油机燃烧噪声要高于机械噪声，而非直喷式柴油机的机械噪声则高于燃烧噪声。但是低速运转时燃烧噪声都高于机

械噪声。

欧洲狮15kw静音柴油发电机

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率 ( KW )：16KW

额定频率 ( HZ )：50

额定电压 ( V )：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量 ( L )：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L )：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准