

顺旺卷帘门 安国别墅防风卷闸门

产品名称	顺旺卷帘门 安国别墅防风卷闸门
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

产品详情

1.找规则、弹线

以门洞口中线为准.按规划请求断定别墅防风卷闸门的装置方位，以标高控制线为准断定门的装置高度.测设出门两边的轨迹垂线、卷筒中心线。重庆卷帘门

2.装置卷动芯轴

装置时.应使卷动芯轴坚持水平，且使卷芯与导轨之间间隔坚持一致.先对卷芯轴进行暂时固定.然后调整校核，查看无误后，将支架与预埋件焊接结实。芯轴装置后应滚动活络。

3.装置控制部件

电器控制系统、感应器、导轨、导轨驱动组织等部件按商品说明书或装配图进行装置。装置各部件时.要定位确.装置结实.松紧适度.并在轨迹、链轮等滚动或滑动部位恰当增加润滑油。然后接通电源，对各部件进行空载调试。如果是手动的，装置手动组织。

电动卷帘门的电动卷帘技术参数

一、材质：帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成，双面用镀锌钢制条夹制，确保帘布的抗风强度，底梁为钢质镀锌，厚度1.2mm，无接缝；
卷轴：焊接钢管，规格165厚度2.0mm，管壁外需除锈防腐；导轨：钢质镀锌板厚度1.2mm，采用分体复合作。导轨的滑动面应光滑平直，直线度每米不得大于1.5mm

快速卷帘门怎么选购

选购快速卷帘门注意事项：

1、电机质量：

进口电机固然很好，但其报价是国产电机的几倍。跟着国内机械行业的开展，国产电机的质量得到了必定的确保。所以在这里推荐大家采购国产电机，其间昆山快速卷帘门的电机质量好，报价实惠。

2、限位：

限位有机械限位和电子限位两种形式。机械限位精度比较高，电子限位有必定的偏移疑问。但机械限位简单遭到如今环境的影响。

3、变频模块：

现在市场上的速卷帘门大多数选用的是规范的变频器，还有一种是一体机，现在使用的比较少。

4、操控体系：

现在市场上的速卷帘门大多数选用的是PLC。