

# PC 上海科思创（拜耳） 2405 901510

产品名称	PC 上海科思创（拜耳） 2405 901510
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PC 上海科思创（拜耳） 2405 901510

### 规格用途

规格级别	挤出级
外观颜色	自然色
该料用途	该料用途为:一般目的
备注说明	

### 技术参数

	性能项目	测试条件	测试方法	
物性性能	比重（密度）		ASTM D792/ISO 1183	
	成型收缩率		ASTM D955	
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	
光学性能	折射率		ASTM D542/ISO 489	
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	

	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	
	洛氏硬度		ASTM D785	
热性能	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	

本公司可以向广大客户提供原料的相关证明，比如SGS认证、UL黄卡、FDA认证和COA认证等相关证书

PC上海科思创（拜耳）2807华东区总代理商

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）1095

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）1260C 700394

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）1803 550645

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）1803 RD

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2405

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2405 010131

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2405 450601

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2405 751606

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2405 901510

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2407

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2407 351308

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2407 901510

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2407 MAS056

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2407C 704251

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2456

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2458

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2605

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2665

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805 010131

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805 350204

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805 550207  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805 901510  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805 BK  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805(白底)  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2805(蓝底)  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2807  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2807 010131  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2856  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2865  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2865 012091  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）2865C 012234  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）3103  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）3105  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）3113  
  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）3206  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6265 700209  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6485  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6485 901510  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6487  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6555  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6557 010096  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6557 704206  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）6557 900203  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9125C 700051  
上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9415 000000

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9415 701276

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9415 BK

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9417 101475

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9417 700394

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9425

上海音塑现货供应PC上海科思创（拜耳）9425 000000

产品信息：PC/上海拜耳/2805/注塑级/透明级/热稳定/高抗冲/汽车部件/通用级

产品名称：PC/上海拜耳/2805

#### PC塑料-物料性能:

冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件

成型性能1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。

2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。

3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。

4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模

分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC,日本帝人PC食品级PC

欢迎咨询吕生：13763219059