

热镀锌槽钢 山西鑫义德 山西槽钢

产品名称	热镀锌槽钢 山西鑫义德 山西槽钢
公司名称	山西鑫义德能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区兴华西街奇天瑞钢材三市场A59号
联系电话	15386991677

产品详情

山西鑫义德能源有限公司主要经营：螺纹、线材、盘螺、工字钢、槽钢、圆钢、角钢、H型钢、开平板、花纹板、中板、锰板、镀锌管、焊管、无缝管、螺旋管、方矩管等。槽钢

在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示，如100*48*5.3，热镀锌槽钢，表示腰高为100毫米，腿宽为48毫米，腰厚为5.3毫米的槽钢，或称10#槽钢。腰高相同的槽钢，冷弯不等边槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c予以区别，如25#a 25#b 25#c等。

山西鑫义德能源有限公司主要经营：螺纹、线材、盘螺、工字钢、槽钢、圆钢、角钢、H型钢、开平板、花纹板、中板、锰板、镀锌管、焊管、无缝管、螺旋管、方矩管等。槽钢

热浸镀锌钢铁易生锈的部位，仍是锌层薄的地方，故必要测其薄部位是否符合标准。

均一性的试验法，一般都用硫酸铜试验，但此方法对于由锌层和合金层组成的镀锌层皮膜测试很有问题。此因锌层与合金层在硫酸铜试验液中的溶解速度不同，山西槽钢，合金层中也因锌/铁的比率差异而不同。所以，以一定浸渍时间的反复次数来判定均匀性并不是很合理。

因此，近欧美规格及JIS中，均有废止此试验方法的倾向，以分布取代均一性，以目视或触感为主，必要时才用膜厚计检查分布状态。

又形状复杂的小构件因面积量测不易，不易求得平均膜厚，有时不得不用硫酸铜试验法来做参考，但能以硫酸铜试验取代附着量测定的目的。

山西鑫义德能源有限公司主要经营：螺纹、线材、盘螺、工字钢、槽钢、圆钢、角钢、H型钢、开平板、花纹板、中板、锰板、镀锌管、焊管、无缝管、螺旋管、方矩管等。槽钢

所谓坚实性就是镀锌层与钢铁密合性，主要要求镀锌构件在整理、运搬、保管及使用中具有不得剥离的性质，一般检验法有锤打法、挤曲法、卷附法等。

锤打法是以锤打击试片，检查镀层皮膜表面的状态。把试片固定，免得因锤支持台等高且水平，锤以支持台为中心，使柄重垂直位置自然落下，以4mm间隔平行打击5点，观察皮膜是否剥离以为判断。但是，距离角或端10mm以内，冷弯外卷边槽钢，不得作此试验，同一处不可打击2次以上等。此法普遍，适用于锌、铝等皮膜坚实测试。其它如挤曲法、卷附法一般很少用，故暂且不提。

热镀锌槽钢-山西鑫义德(在线咨询)-山西槽钢由山西鑫义德能源有限公司提供。热镀锌槽钢-山西鑫义德(在线咨询)-山西槽钢是山西鑫义德能源有限公司(www.sxgangcai.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。