

印刷用PS版 铝版

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 印刷用PS版 铝版 |
| 公司名称 | 江苏韵燕印刷版材有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方米 |
| 规格参数 | 版材:铝版 productname::positivepsplate |
| 公司地址 | 泰兴市经济开发区高新产业园向荣路南首区间路6号 |
| 联系电话 | 0523-87733184 18621585920 |

产品详情

| 版材 | 铝版 |
|--|---|
| productname: | positivepsplate |
| thickness: | 0.15-0.30mm |
| spectralsensitivity: | 300-400nm,3000wiodine-galliumlamp,distance:1~1.2m,fordurationof55-60seconds |
| laserenergyrequired: | 160-180mj/cm2 |
| resolution: | 2-98%@200lpi |
| developertemperature: | 23 ± 2 ° c |
| dweltime: | 30 ± 5seconds |
| platefinisher: | suitabletoanypsplatefinisher |
| backingconditions: | 220-250 ° cforadurationof5-8minutes |
| runlength: | 50,000~80,000impressionsunbaked,250,000~400,000impressionspost-baked. |
| actualrunlengthmayvaryaccordingtopress,inkandpaperconditions | |
| safelight: | yellow |
| shelflife: | 18monthsunderrecommendedstorageconditions |
| package: | availableinallstandardformatsincludingbulkpackagingoptions. |
| | 0.15mm,100sheets/carton,0.30mm,50sheets/carton |
| transportandstorage: | storeplatesflatatnormaltemperaturewithrelative. |

humiditybetween40%and70%
