

道路桥梁护栏 山东兴海物资有限公司

产品名称	道路桥梁护栏 山东兴海物资有限公司
公司名称	聊城市兴海物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区长江路与东环路口东南角
联系电话	15306354596

产品详情

道路桥梁护栏是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。划分道路桥梁护栏的类型方法很多，除按设置位置划分外，还可按构造特征、防撞性能等划分。按设置位置可分为桥侧护栏、桥梁中央分隔带护栏和人行、车道分界处护栏；按构造特征可分为梁柱式(金属制和混凝土)护栏、钢筋混凝土墙式扩栏和组合式护栏；按防撞性能可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。

特性：外观美：色泽鲜艳，不褪色。

抗冲击强度高：坚固耐用，抗冲击。

耐候性能好：耐高温、抗低温、耐盐雾、抗潮湿。

维护成本低：免维护、易清洗。

钢质材料，所有钢管采用优良热镀锌材质，表面采用静电喷涂工艺；连接套采用整体一次冲压成型镀锌钢材质；涂层耐老化试验均通过500小时以上检测。

(1)栅栏式：栏杆与立柱按等间距或又规则变化排列，用一根通栏扶手(或断开)链接。这种栏杆一般不加雕饰，只求规格严整、简洁明快、连续流畅、施工简便，适用于各种桥型。

(2)栏板式：栏板式可分实体栏板、镂空栏板。实体栏板是在两个立柱之间置以预制的栏板，上面常常有各种雕饰来体现民俗风情，适用于中小型石桥、混凝土桥及园林桥。对于长大桥也采用实体护栏，则主要突出其安全防护作用，可兼作“饰带”。(3)根格式：是以结构组成(或砌成)

多变的棂格图案，活泼生动，形成韵律很强的一种风格。

(4)混合式：是前几种形式的结合，即在栅栏式的基础上，有规则的布置图案，可避免立柱式栏杆的单调感，还可赋予栏杆一定的内涵。

1、人行道或安全带外侧的道路桥梁护栏高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结构设计必须安全可靠，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

2、道路桥梁护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，道路桥梁护栏，不落河。

3、道路桥梁护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。

4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

5、作用在道路桥梁护栏扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

道路桥梁护栏-山东兴海物资有限公司(在线咨询)由聊城市兴海物资有限公司提供。聊城市兴海物资有限公司(www.lcxhhl.com)位于聊城市高新区长江路与东环路东南角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴海物资在防撞设施中享有良好的声誉。兴海物资取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兴海物资全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。