

义乌复合膜 多层复合膜 康全包装专注专业

产品名称	义乌复合膜 多层复合膜 康全包装专注专业
公司名称	金华康全包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区孝顺镇长丰北街669号
联系电话	13777910378

产品详情

金华康全包装材料有限公司产品主要包括流延膜、CPE、EVA、压花膜、复合膜、高透明CPE膜、彩色磨砂膜、雨衣膜、墙贴膜等。

打包带有哪些特性

- 1、抗拉力强：既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，复合膜生产，更能确保您产品的运输安全。
- 2、延伸率小：伸长率仅是聚（PP）带的六分之一，复合薄膜，能长时间保持拉紧力。
- 3、耐高温性强：熔点为260度，120度以下使用不变形。
- 4、柔韧性好：无钢皮带的锋利边缘，多层复合膜，操作安全，义乌复合膜，既不伤手也不损坏被捆物体。
- 5、美观不生锈：无钢皮带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。
- 6、经济效益佳：1吨打包带的长度相当于6吨钢皮带，每米单价低于钢皮带，能为您降低成本。

金华康全包装材料有限公司产品主要包括流延膜、CPE、EVA、压花膜、复合膜、高透明CPE膜、彩色磨砂膜、雨衣膜、墙贴膜等。

吹膜机的上、下旋转有怎样的区别？

- 1.上旋转是340度旋转、下旋转是360度旋转
- 2.下旋转比较常用到单螺杆吹膜机、上旋转常用到要求比较高的多层共挤吹膜机、二者成本相差较大。

喷码机和热转印的区别？

1.喷码机：喷出来是小细点状 喷出的字体不够清晰

2.热转印：字体效果好、类似凹版印刷机的效果

金华康全包装材料有限公司产品主要包括流延膜、CPE、EVA、压花膜、复合膜、高透明CPE膜、彩色磨砂膜、雨衣膜、墙贴膜等。

CPP薄膜的性能：

厚度20-30um

雾度5.5%~6%

拉伸强度，纵/横 40/20MPa

断裂伸长率，纵/横 400%/500%

直角撕裂强度，纵/横 100kgf/cm/140kgf/cm

表面张力 42×10^{-3} N/m

义乌复合膜-多层复合膜-康全包装专注专业(诚信商家)由金华康全包装材料有限公司提供。“流延膜、CPE、EVA、压花膜、复合膜”就选金华康全包装材料有限公司(kangquan.tz1288.com)，公司位于：金华市金东区孝顺镇长丰北街669号，多年来，康全包装坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康全包装期待成为您的长期合作伙伴！