

天津坂东橡胶 坂东橡胶带标准 梓瑞鑫传动机械

产品名称	天津坂东橡胶 坂东橡胶带标准 梓瑞鑫传动机械
公司名称	苏州梓瑞鑫传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号E3幢102室
联系电话	18951100277

产品详情

双面齿同步带根据其主要材质主要有两种：氯丁橡胶双面齿同步带和聚氨酯双面齿同步带。双面齿根据其齿形特点又可分为：梯形齿双面齿同步带和圆弧齿双面齿同步带。双面齿同步带主要有型号：D-XL、D-L、D-、HD-XH、D-XXH、D-T2.5、D-T5、D-T10、D-T20、D-AT10、HTD.DA-3M、HTD.DA-5M、HTD.DA-8MHTD、DA-14MHTD、DA-S8M

双面齿同步带带跑偏解决方法: 1、 调整张紧机构法胶带运行时，坂东橡胶带标准，若在空载与重载的情况下都向同一侧跑偏，说明胶带两侧的松紧度不一样，应根据“跑紧不跑松”的规律调整张紧机构的丝杆或配重如果胶带左右跑偏且无固定方向则说明胶带松弛应调整张紧机构。

2、 调整滚筒法如果胶带在滚筒处跑偏说明滚筒的安装欠水平滚筒轴向窜动或滚筒的一端在前一端在后。此时应校正滚筒的水平度和平行度等。

2

双面齿同步带的相关概述

双面齿同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽

相啮合来传递动力。双面齿同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，

传动平稳，能吸振，天津坂东橡胶，噪音小，坂东橡胶图片，传动比范围大，坂东橡胶报价，一般可达1:10;允许线速度可达50M/S，传

递功率从几瓦到百瓦、千瓦;传动，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，

不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。

天津坂东橡胶-坂东橡胶带标准-梓瑞鑫传动机械(推荐商家)由苏州梓瑞鑫传动机械有限公司提供。天津坂东橡胶-坂东橡胶带标准-梓瑞鑫传动机械(推荐商家)是苏州梓瑞鑫传动机械有限公司(www.szzrx.com.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郑振华。