

镇江幕墙 云嘉幕墙 幕墙玻璃更换

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 镇江幕墙 云嘉幕墙 幕墙玻璃更换 |
| 公司名称 | 南京云嘉幕墙工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区工农新村288号 |
| 联系电话 | 15851892684 |

产品详情

幕墙钢结构

幕墙钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染幕墙钢结构少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，镇江幕墙，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。因此在高层建筑、大型公共建筑（如体育馆、机场、剧院、大型厂房）等建筑领域得以广泛应用。幕墙钢结构主要特点：设计先进：运用最先进的设计方法，充分发挥钢材力学特性，大量节约钢材。

结构新颖：结构精巧，极大扩展建筑空间，建筑时代感强。

安装快捷：构件标准，制作精良，幕墙清洗，施工安装简便、快捷、安全。

技术完备：与建筑技术相结合的完备的技术体系。

幕墙分类

一、按密闭形式分：封闭式和开放式

二、按主要支承结构形式分：构件式，单元式，幕墙玻璃更换，点支承，全玻，智能型呼吸式幕墙（双层幕墙）

构件式幕墙

构件式幕墙的立柱（或横梁）先安装在建筑主体结构上，再安装横梁（或立柱），立柱和横梁组成框格，面板材料在工厂内加工成单元组件，再固定在立柱和横梁组成的框格上。面板材料单元组件所承受的荷载要通过立柱（或横梁）传递给主体结构。

构件式幕墙分为：

明框幕墙：金属框架的构件显露于面板外表面的框支承幕墙。

隐框幕墙：金属框架的构件完全不显露于面板外表面的框支承幕墙。

半隐框幕墙：金属框架的竖向或横向构件显露于面板外表面的框支承幕墙。

玻璃幕墙对玻璃有什么要求

- 1、幕墙应使用安全玻璃，幕墙维护，玻璃的厚度不应小于6mm.全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm.
- 2、当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时，应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标，应符合现行国家标准《浮法玻璃》（GB11614）中的优等品或一等品规定。
- 3、幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶的隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶；镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。
- 4、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片（PVB）厚度不应小于0.76mm.5钢化玻璃应符合GB9963《钢化玻璃》的各项规定。6所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

镇江幕墙-云嘉幕墙-幕墙玻璃更换由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!