

推拉雨篷 苏州市中伟建筑装饰 户外推拉雨篷

产品名称	推拉雨篷 苏州市中伟建筑装饰 户外推拉雨篷
公司名称	苏州市中伟建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区
联系电话	13814897878

产品详情

3、宽度超过1M一般就按雨篷计算了，挑檐在30CM以内，其30-1M间就按悬挑板计算了。4、雨篷是门入口处，上的结构，挑沿是沿外墙突出的结构，可以是沿全部外墙布置，也可以是局部沿外墙布置。5、两者的用途是不一样的，户外活动推拉雨篷，虽然在计算规则上是一致的，都是从外墙外边线开始计算，但是软件提供了两者构件，建议你还是对应构件来布置并套对应的做法计算吧。6、雨篷----挡雨、遮阳的篷，推拉伸缩雨篷，一般设置在门头的上方，挑出的长度大于等于门的宽度。挑檐----檐口平屋面挑出的平板、有梁板，它既有挡雨、遮阳的功能，也有为房屋外形美观而设置的需要。

10、操作人员必须一律佩戴安全帽。高空操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩戴的工具袋里，不得随意向下丢掷。地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方通过或停留。11、构件安装后必须检查连接质量，只有连接确切可靠才能松钩或拆除临时固定工具。12、电焊机的电源线长度不宜超过5m，推拉雨篷，必须架高。电线如有破皮，须及时用胶布扎严。电焊机外壳应接地。13、搬运氧气瓶时应采取防震措施，一定不可在地上猛摔，并要远离火源，氧气瓶不应在太阳下暴晒。

3.移动底座(移动接头)：连接支撑杆，左右横杆和固定后铝管，尼龙塑料件；4.左右横杆：采用大约20-25*30-35 铝管，也可采用不锈钢管，其中还可能有个增加强度的转动接头；5.前后铝管：内径设计同左右横杆，可采用相同折叠接头；6.折叠接头：通用于前后铝管及左右横杆；7.前后铝管固定扣：用于连接底座和铝管，户外推拉雨篷，固定前后铝管；8.铝管盖：装饰前后铝管；9.防水篷布；10.小篷布；11.各种紧固件：半空心铆钉或螺钉等；12.其中快速夹零件太多，如拉绳，拉绳手柄等，另列清单。

推拉雨篷-苏州市中伟建筑装饰-户外推拉雨篷由苏州市中伟建筑装饰材料有限公司提供。苏州市中伟建筑装饰材料有限公司(www.zw-zs1688.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。中伟装饰——您可信赖的朋友,公司地址:江苏省苏州市相城区元和镇娄花街化肥新村苏州市城北公路新塘工业区,联系人:许经理。