

# 轻质陶粒隔墙板 广州轻质隔墙板 三达建材供应厂家

产品名称	轻质陶粒隔墙板 广州轻质隔墙板 三达建材供应厂家
公司名称	惠州市三达建筑环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县湖镇镇莲塘村
联系电话	13530165094

## 产品详情

### 轻质隔墙板抗震性高强

轻质隔墙板抗震性高强由于是装配式墙体，墙板本身两侧有凹凸形状结构，板与板拼接成整体，抗冲击、抗弯折等性能都是砌筑墙体无法相比的。抗震强度达到7-8级建筑要求（一般砌体受冲击会撞出一个大洞；遭遇倒塌时更会危及生命和财产安全。）增加实用面积：厚度为90mm，比传统120mm墙体加抹灰薄35mm，每建造12米延长墙体，可增加实用面积1平方米，房间整体面积增加率为4—6%，所增加的房产实用面积的价值高于墙板造价，因此可以说，使用复合墙板是免费的墙材。（一般砌体至少厚160mm，占用了宝贵的实用面积，试想一下，用同样的价钱购买套内面积同样大的房子，如用复合墙板做内间隔，则可增加几个平方米的实用面积，何乐而不为。）

### 在搬运轻质墙板的时候都要注意哪些问题呢?注意事项

在搬运轻质墙板的时候都要注意哪些问题呢？注意事项一：搬运的途中尽量对墙板的每一部分都进行保护。墙板的面积比较大，为了不在搬运的时候对墙板造成损害，每一个搬运墙板的人都需要尽可能地将两个手掌撑开，这样就会有更多的墙板被自己“护在怀里”，因碰撞等原因对墙板造成的损失也会降到。注意事项二：不要单人搬运。墙板的体积都是非常大的，单人搬运不能对墙板进行更好的“护理”，容易在搬运的过程中对墙板的边角进行损坏，这样就会影响墙板的美观和使用。注意事项三：将墙板保存在干燥的地方。对于暂时不会使用到的墙板，我们可以将其存放在干燥的地方备用，如果地面有水或者周围

环境比较潮湿，就会影响墙板的使用效果。

生产设备对轻质隔墙板质量的影响：可靠的液压系统、成熟稳定的振压成型技术及传动输送系统等设备是保证产品质量的重要因素。轻质隔墙板价格由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。设备的选购不仅要考虑成本，更为重要的是生产率和运行的可靠性及维修的简便程度。尤其需要注意的是，在购进设备之前定要对设备进行必要的运行试验，不能仅听厂家的介绍而盲目购买。