

中央空调通风管道 蚌埠通风管道 普安达暖通

产品名称	中央空调通风管道 蚌埠通风管道 普安达暖通
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

风管是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大，制作复杂。所以通风管道应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

在很多建筑中我们都会看到通风管道这一设备，那么，通风管道有哪些特点呢？

- 1、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节省工程造价40%左右；
- 2、设计灵活：通风管道可根据预留洞的大小，随时调整管道的标准尺度；
- 3、设计独特：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火阻隔门，能够有用避免串味和串火；
- 4、施工简单：增加了室内空间，密闭性好、不返烟、不返臭，能大幅度改进室内环境；
- 5、轻质高强：与传统砖砌通风道比，通风道自重轻、强度高，中央空调通风管道，能大幅度下降建筑物的承受荷载；
- 6、防火功能好：当时普遍存在的问题是制品通风道焚烧功能和耐火极限未经国家有关部门检测，且部分通风道资料的焚烧功能、管壁厚度不符合要求。

一、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是千万不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。

二、如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，通风管道加工，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还要做好防腐蚀措施，不能使用抽芯铆钉，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行。

三、通风管道加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，因为这样对于通风管道的质量会造成一定的影响。

四、通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，通风管道厂家，另外对于一些特殊的通风管道来说，还不能采用按扣式的咬口。

五、通风管道制作完毕之后，蚌埠通风管道，还要用清洗液进行清洗，只有达到清洗标准之后，才可以及时封口。

中央空调通风管道-蚌埠通风管道-普安达暖通(查看)由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城普安达暖通环境工程有限公司(www.padfg.com)位于宣城市双桥镇前刘村18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前普安达暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。普安达暖通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。普安达暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。