

# 合川区液压油 工程车辆用液压油 工程机械液压油

产品名称	合川区液压油 工程车辆用液压油 工程机械液压油
公司名称	山东豪马克石油科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市青州经济开发区（海岱北路2277号）
联系电话	15762518688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东豪马克石油科技股份有限公司

### 如何鉴别工程机械用油的真假

转载：挖斗 发布时间：2013-07-06

一、伪劣汽油的辨别一是看油的颜色，正宗汽油呈淡黄色、浅红色或橙黄色。二是看气泡摇动后即产生气泡，且随产生随消失。三是闻气味，鼻闻正宗汽油，长寿区液压油，有强烈的汽油味。四是摸油质，工程机械液压油，用手摸发涩，68#液压油，且有凉的感觉。五是观察油的挥发情况，正宗汽油的挥发性很强。倘若不具备以上五大特征可视之为伪劣汽油。

二、假冒煤油的辨别正宗煤油是白色或浅黄色，透明。摇动后气泡消失较快，并有较强的煤油味。手摸时，稍有光滑感，其挥发性较差。如果上述特点表现不明显或没有，说明是假冒伪劣煤油。

三、假轻、重柴油的辨别正宗轻柴油为茶黄色，表面发蓝，且有柴油味。摇动后产生的气泡小，且消失快。摸时有光滑感，手沾后有油感。正宗重柴油呈棕褐色，稍带柴油味，有些臭味。摇动后，气泡带黄色，且消失较快。摸后手有光滑感和油感。与上述特征不相符的柴油，为假冒柴油。

## 挖掘机跳挡应急处置方法

在挖掘机的行驶过程中，若出现变速器“跳挡”时，应及时使机器停机(或继续行驶)，然后查找原因，排除故障。具体方法是：

(1)在下坡道上行驶时出现“跳挡”，应按加挡的动作要领将挡位置于高-速的位置或采取“抢挡”(紧急减挡)措施，待机器行驶到坡底后再停机检查，排除故障;若“加挡”、“抢挡”不成功或又一次出现“跳挡”(此时为空挡)时，驾驶员可将发动机转速控制在中速(防止发动机熄火)，采用“点刹”的方法使机器滑至坡底，然后排除故障。

(2)在平路上行驶时出现“跳挡”，可按正常的停机要领停机，认真查找原因，排除故障。

(3)上坡行驶时出现“跳挡”，可将挡位置于低-速位置或 挡位置，待机器行驶到坡顶时再停机，排除故障;若减挡不成功或又一次出现“跳挡”时，应按坡道停机的动作要领及要求停机，然后排除故障。

如果“加挡”，“抢挡”不成功或又一次出现“跳挡”(此时为空挡)，并且机器又处在下大坡道时(此时机器会以很快的速度向坡底“俯冲”)，应迅速地按照下坡停机的动作要领及要求停要，然后扣除故障。(转载)仅供参考

## 公司信息

山东豪马克石油科技有限公司坐落于美丽的潍坊市，是一家集润滑油生产销售的综合大型化工生产企业。自1995-06-21成立起，一直注重构建自己的企业文化体系。在企业物质文明发展的同时，秉承了中华民族良好的传统文化，工业抗磨液压油，并与企业实际相结合，坚持把“以人为本”作为企业文化的中心和核心，豪马克石油逐步确定了自己的性格定位，在探索中发展着适应新时代的具有鲜明特色的联盟文化。

### 工程机械专用抗磨液压油:

具有优良的抗磨性能，更好的抗泡性和热氧化安定性，工程机械专用液压油通常使用HM/HV46或更高级别液压润滑油。

2、工程机械齿轮油:主要用于前后驱动桥主减速器、轮边减速器系统，工程机械油，按API车辆齿轮油的质量级别，大型工程机械常用API GL-5重负荷车辆齿轮油。

3、工程机械专用液力传动油:我国液力传动油仅有两种企业规格，徐工工程机械油，按100 运动粘度分为8号和6号两种。

合川区液压油-工程车辆用液压油-工程机械液压油由山东豪马克石油科技股份有限公司提供。山东豪马克石油科技股份有限公司(www.300306hmk.com)位于山东省青州市青州经济开发区(海岱北路2277号)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪马克润滑油在润滑油(脂)中享有良好的声誉。豪马克润滑油取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。豪马克润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hmkoil.com)还是从事工业润滑油，抗磨液压油，工程机械专用油的厂家，欢迎来电咨询。

